

# 进口氟塑料自吸化工泵 美国卡洛特总代理

产品名称	进口氟塑料自吸化工泵 美国卡洛特总代理
公司名称	厦门洛克泵阀制造有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	泵体:氟塑料合金 介质温度:-20 ~ 150 介质:适合各种腐蚀性较强的酸碱
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路12号东侧三层B327
联系电话	0592-5063320

## 产品详情

### 进口氟塑料自吸化工泵

#### 进口氟塑料自吸化工泵产品概述：

进口氟塑料合金自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计、制造的新型泵种。进口氟塑料合金自吸泵泵体采用金属外壳内衬氟塑料，过流部件全部采用氟塑料合金制造，泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性非常好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强泵的耐压性。实际使用显示，进口氟塑料合金自吸泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不易老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。

#### 进口氟塑料自吸化工泵主要用途：

进口氟塑料自吸泵的耐腐蚀性非常好，且又具有自吸功能（自吸高度可达5米），因此，KLTT自吸泵的用途较为广泛，如：将地下槽中的腐蚀性液体抽送至目标地点，将底端无出口的酸碱槽中的酸碱抽送到目标地点，或用于多个酸槽之间的循环，或用于卸酸等等，特别适合各种腐蚀性较强的酸碱的抽吸、输送。

#### 进口氟塑料自吸化工泵型号意义：

#### 进口氟塑料自吸化工泵性能参数：

型号

流量

(m<sup>3</sup>/h)

扬程

(m)

电机功率

(KW)

汽蚀余量(m)

口径

自吸高度

重量

(Kg)

进口(mm)

出口(mm)

25KLTT-20

1.6

20

2.2

3.0

25

1.5

65

32KLTT-20

3.2

32

70

40KLTT-20

8

3

40

3-5

40KLTT-32

4

75

50KLTT-20

12.5

50

50KLTT-30

30

3.5

160

50KLTT-45

45

7.5

210

50KLTT-70

15

265

65KLTT-32

4.0

65KLTT-45

11

300

65KLTT-70

420

80KLTT-30

4.5

80

284

80KLTT-45

330

80KLTT-70

440

100KLTT-32

100

18.5

6.0

100KLTT-45

500

若规格型号超出此范围，请致电我司确认；不可随意切割叶轮，否则会影响自吸性能，若需切割，请致电确认。

关于CARDLOTT卡洛特：

美国 CARDLOTT卡洛特泵阀是一家国际性的阀门公司，隶属于美国卡洛特泵阀集团（CARDLOTT PUMP VALVE GROUP CO.,LTD）。总部位于美国科罗拉多州，卡洛特泵阀集团高度重视中国市场的开发，提供全方面的技术支持，完善的服务”的发展理念，美国CARDLOTT致力于生产、设计研发高品质通用阀门和水泵及各种周边流体控制产品。主要生产制造的进口水泵产品有进口管道泵、进口潜水泵、进口离心泵、进口排污泵、进口化工泵、进口消防泵、进口磁力泵、进口隔膜泵、进口屏蔽泵、进口计量泵、进口自吸泵、进口高压泵、进口真空泵、进口转子泵、进口污水泵、进口柱塞泵、进口旋涡泵、进口轴流泵、进口齿轮泵、进口往复泵、进口螺杆泵、进口渣浆泵等。作为流体控制产品供应链的重要一员，卡洛特促进有效快捷的团队人员与我们的客户保持密切联系，实时沟通以便我们能够响应客户的需求。注重细节是我们的基本操作与每个产品所用正确的文档，检查和较后的发货安排提供。

卡洛特友情提示：

以上是产品的部分参数资料，为了技术人员能够更准确的为您选型报价，请您尽量提供正确的产品参数如流量、扬程、使用介质及工况条件等，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！