

# 莆田PE离型膜厂家服务为先

产品名称	莆田PE离型膜厂家服务为先
公司名称	寿光市美源塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇南兵村
联系电话	15318991318

## 产品详情

### 离型膜厂家谈PET材质的保护膜特点

跟着手机、相机、电脑等数码产品在中国的广泛，保护膜现已逐渐的成为屏幕保护膜的一种总称，而其在屏幕保护膜范畴的功用也是五花八门，早从高清防刮膜，到如今的防眩光膜、镜面膜、防盗膜、以及防紫外线膜等功用型保护膜的得宠。材料从早的PP材料到如今盛行的AR质料，中心阅历了几年的展开，逐渐的被广大数码团体所承受，逐渐成为当今数码产品的优先级选择品之一。

PET保护膜是如今市面上常见的一种保护贴，本来我们往常看见的塑料可乐瓶便是运用了PET质料，也叫做宝特瓶。化学名为聚脂薄膜。PET质料保护膜的特点是质地比照硬，比照耐刮。并且长时间运用也不会像PVC材料那样翻黄出油。但是通常PET的保护膜都是依托静电吸附的比照简略起泡和坠落不过即使坠落了在清水中洗一下又能够重复运用。

保护膜PE离型膜厂家的质量不好可导致这个情况。一是保护膜所用压敏胶不符合要求。在配方、工艺实施方面达不到技术要求。使其剥离力大于内聚力;二是保护膜所用基材的电晕强度达不到要求。一般基材表面张力要求在3840dyn之间。如过小，就会使保护膜的剥离力大于粘接力造成脱胶。如发生这类问题，建议型材厂家作如下处理：用干净的抹布蘸取适量的有机溶如乙醇、乙酯等擦拭即可。这样有时会带来一个问题，就是当用溶剂擦拭过后型材表面光洁度会受到一定损害，补救方法：可用柔软的干抹布多擦几遍，可恢复光洁度。

隔离膜包装规格有很多种，也可分切成带、卷供应。储存于45 以下的干燥洁净的库房中，不应靠近火源、热源或受日光直射。

PE隔离膜可储存3~6个月，PE离型膜厂家，但在夏季高温潮湿的季节存放期不要超过两个月。PE隔离膜

的表面张力必须达到38dyn/m以上才可以使用。同时，复合强度还与PE隔离膜的厚度有关，如果厚度小于30um，表面张力在36~38dyn/ m时尚可勉强复合。

莆田PE离型膜厂家服务为先由寿光市美源塑业有限公司提供。寿光市美源塑业有限公司（[www.sgmeiyuan.com](http://www.sgmeiyuan.com)）位于山东省寿光市台头镇南兵村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美源隔离膜在包装产品设计及加工中享有良好的声誉。美源隔离膜取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。美源隔离膜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.sgmeiyuan.com](http://www.sgmeiyuan.com)）还是从事隔离膜生产厂家，pe隔离膜，自粘卷材隔离膜的厂家，欢迎来电咨询。