

建筑钢筋套筒厂商 钢筋套筒久安好 巍山建筑钢筋套筒

产品名称	建筑钢筋套筒厂商 钢筋套筒久安好 巍山建筑钢筋套筒
公司名称	云南久安建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区 昆洛路956号附85号
联系电话	13678735056

产品详情

型号

按直螺纹套筒的基本使用条件常用套筒型号分为标准型、异径型、正反丝扣型、扩口型、异径正反丝扣型、加锁母型几种，特殊型号套筒应符合相关设计要求。

材料

a) 直螺纹套筒宜采用牌号为 45 号的圆钢或无缝钢管制造，建筑钢筋套筒厂商，其机械性能、化学成分应符合

GB/T 699、GB/T 8162 的规定。也可采用其它钢材，其力学性能应符合相应国家或行业标准的规定，并经过型式检验确认。

b) 需要与结构中型钢等钢材焊接的套筒，建筑钢筋套筒厂价直销，其材料应满足可焊性要求。

(3) 单向拉伸试验。3个接头试件的抗拉强度均应满足A级或B级抗拉强度的要求。如有一个试件的抗拉强度不符合要求，则加倍抽样复验。复验中如仍有一个试件检验结果不符合要求，则该验收批单向拉伸试验判为不合格。

我公司主要批发销售钢筋连接套筒，丝机，丝轮，及滚丝机用配件刀片，钢筋保护帽，巍山建筑钢筋套筒，工作扳手，扣件，顶托，声测管，丝杆，山型卡，试压模等。厂家直销，品种规格齐全，自成系列

, 价格实惠, 欢迎来电咨询!

施工要求

- (1) 连接钢筋时, 钢筋规格和连接套的规格应一致, 并确保钢筋和连接套的丝扣干净、完好无损。
- (2) 必须用力矩扳手拧紧接头。
- (3) 力矩扳手的精度为 $\pm 5\%$, 要求每半年用扭力仪检定一次。
- (4) 连接钢筋时应对正轴线将钢筋拧入连接套, 然后用力矩扳手拧紧。接头拧紧值应满足表一规定的力矩值, 不得超拧, 拧紧后的接头应作上标记, 防止钢筋接头漏拧。
- (5) 钢筋连接前要根据所连接钢筋直径的需要将力矩扳手上的游动标尺刻度调定在相应的位置上。即按规定的力矩值使力矩扳手钳头垂直钢筋轴线均匀加力。当听到力矩扳手发出“咔嚓”声响时即停止加力(否则会损坏扳手)。
- (6) 连接水平钢筋时必须依次连接, 从一头往另一头, 建筑钢筋套筒生产厂, 不得从两边往中间连接, 连接时一定两人面对站定, 一人用扳手管钳卡住已连接好的钢筋, 另一人用力矩扳手拧紧待连接钢筋, 按规定的力矩值进行连接, 这样可避免弄坏已连接好的钢筋接头。
- (7) 力矩扳手不使用时, 将其力矩值调为零, 以保证其精度。
- (8) 使用扳手对钢筋接头拧紧时, 只要达到力矩扳手调定的力矩值即可。

建筑钢筋套筒厂商-钢筋套筒久安好-巍山建筑钢筋套筒由云南久安建材有限公司提供。“顶托,扣件”就选云南久安建材有限公司(www.ynjadt.com), 公司位于: 云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处羊甫社区昆洛路956号附85号, 多年来, 久安建材坚持为客户提供好的服务, 联系人: 吴总。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。久安建材期待成为您的长期合作伙伴!