

企业公共广播系统厂家 汕头公共广播系统厂家 欣逸诚免费上门

产品名称	企业公共广播系统厂家 汕头公共广播系统厂家 欣逸诚免费上门
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

产品详情

联系广州欣逸诚电子产品有限公司可以为你提供：智能会议广播设备、数字会议广播设备、远程会议广播设备、数字式会议广播设备、会议广播设备厂家、会议广播设备方案、会议广播系统解决方案、会议广播系统安装、会议广播系统报价、会议广播系统方案等的信息。

公共广播系统功放的选用

功放的选用广播功放不同于HI - FI功放。其主要的特征是具有70V和100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长，须用高压传输才能减小线路损耗。广播功放的重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率，须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说，只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率，而且电压参数相同，即可随意配接，但考虑到线路损耗、老化等因素，应适当留有功率余量。公共广播系统厂家

广州欣逸诚电子产品有限公司为运输，制造，机械，化工，医药，食品等多种行业工程项目服务。联系我司可以为你提供：工厂广播系统工程承接、工厂广播系统服务、工厂广播系统价格、智能工厂广播系统、数字式工厂广播系统、工厂广播系统哪家好、校园网络广播系统安装等的信息。

广播扬声器在实际项目中的选用与配置

一、扬声器的选用

例如，智能公共广播系统厂家，在有天花板吊顶的室内，宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬

声器结构简单，价钱相对便宜，又便于施工。主要缺点是没有后罩，易被昆虫、鼠类啮咬。吸顶扬声器3W/6W这类似一般8-10米之间一个。

在仅有框架吊顶而无天花板的室内：

宜用吊装式球型音箱或有后罩的天花扬声器。由于天花板相当于一块无限大的障板，所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同，如果仍用无后罩的天花扬声器，效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大，也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用，而且在一定程度上起到防止声短路的作用。公共广播系统厂家

在无吊顶的室内：

则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。

在室外：

宜选用室外音柱或号角。这类音柱和号角不仅有防雨功能，而且音量较大。由于室外环境空旷，汕头公共广播系统厂家，没有混响效应，选择音量较大的品种是必须的。

在园林、草地，宜选用草地音箱。这类音箱防雨、造型优美，且音量和音质都比较讲究。25米~30米一个，20-25W。

在装修讲究、顶棚高阔的厅堂，宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。公共广播系统厂家

在防火要求较高的场合，宜选用防火型的扬声器。这类扬声器是全密封型的，其出线口能够与阻燃套管配接。

至于品牌和档次的选择，自然与投资有关。

广州欣逸诚电子产品有限公司集视频监控，校园公共广播系统厂家，综合网络布线，会议广播系统等弱电系统的规划，设计，施工与技术服务于一体的成熟型企业。联系我司你可以了解到：工厂广播系统、校园公共广播系统、校园网络广播系统、酒店广播系统、公共广播系统设备、智能广播系统方案、ip网络公共广播系统、会议广播设备安装等的信息。

公共广播设计指标

火灾应急广播与公共广播合用时，企业公共广播系统厂家，应符合下列要求：

A、火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

B、消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态，并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。

C、应设置火灾应急广播备用扩音机，其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器z
ui大容量总和的1.5倍。

企业公共广播系统厂家-汕头公共广播系统厂家-欣逸诚免费上门由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。
广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinyicen.com）位于广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼。
在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欣逸诚在电子、电工项目合作中享有良好的声誉。欣逸诚取得商
盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。欣逸诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。