

甘肃小口径耐磨陶瓷管报价高性价比的选择

产品名称	甘肃小口径耐磨陶瓷管报价高性价比的选择
公司名称	聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号
联系电话	13562059289

产品详情

钢铁业：深化改革、企业战略调整和发展模式创新

仔细研究不难发现，这些导致钢铁企业微利和亏损的重大影响因素变化几乎都具有社会经济发展阶段所表现出来的特征。世界经济疲软的大趋势；中国经济由高速运行步入中速增长；我国钢铁高消费、低增长、甚至不增长阶段的到来；钢铁产能过剩经济将伴随未来钢铁行业和钢材市场发展过程；过剩经济条件下的钢铁市场价格小幅波动大势平稳的演变趋势；产品结构，营销模式不同，都会形成企业市场的盈利能力差距和市场竞争能力差距。而这种差距的积累直接关系到企业的兴衰。

这就决定了钢铁行业走出微利和亏损的险境不是短期可以解决的。而解这些企业共同面临的时代经营难题的出路确实需要深化改革、企业战略调整和发展模式创新。

钢衬陶瓷耐磨管道是用陶瓷内衬复合钢管加工而成的一种强耐磨管道。陶瓷内衬复合钢管是采用自蔓延高温合成--离心法制造的，它的耐磨性是锰钢280倍，是高铬铸铁的180.5倍，远远超过了钨钴硬质合金、不锈钢等管道。

我公司生产的耐磨陶瓷管主要采用德国DORST等静压机成型，WISTRA高温梭式窑炉烧制而成。具有致密性好、硬度高、密度大、磨耗低，小口径耐磨陶瓷管报价，耐高温、耐高压、耐酸碱腐蚀等特点。

规格范围：直径 20~600mm长度 20~700mm壁厚 3~70mm

具体产品价格以规格大小等而定。

我公司生产的耐磨陶瓷衬板管道是以AL2O3为主要原料。以稀有金属氧化物为熔剂，经一千七百度高温焙烧而成的特种刚玉陶瓷，再分别用特种橡胶和高强度的有机/无机粘合剂组合成的产品。产品特点：硬度大，且抗冲击性能强 其洛氏硬度为HRC80-90，硬度仅次于金刚石。远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性能。试验表明10公斤重钢球从3米高处自由

落体冲击内衬陶瓷片20次。陶瓷片不碎裂。不脱落。

甘肃小口径耐磨陶瓷管报价高性价比的选择由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司（www.tynmg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭盈管业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市凤凰工业园，联系人：汪军。