

耐特土工材料公司 双向钢塑土工格栅厂商 莱芜钢塑土工格栅厂商

产品名称	耐特土工材料公司 双向钢塑土工格栅厂商 莱芜钢塑土工格栅厂商
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

凸结点钢塑格栅是钢塑格栅中的一种，是在普通钢塑格栅上创新研发的一种格栅，他改变了普通格栅结点剥离力小仅（30N），焊点容易开裂，造成施工困难，防侧移位的作用减小等缺点。

凸结点钢塑格栅每延米纵横向拉伸屈服力能达到20-150KN，经交通、铁道、水利三部分产品质量监督检验中心检验。凸结点钢塑格栅的屈服伸长率 3%，采用溶注凸点式连接横筋带构成网络，其结点强度高，焊接格网结点抗剪强度 1.5MPa，结点厚度 5mm，凸点格栅结点极限剥离力 400N。对凸结点钢塑土工格栅来说，塑料外壳是保护高强钢丝的材料，双向钢塑土工格栅厂商，也是塑料格网受力材料，它具有耐酸、碱、盐腐蚀的化学特性，经科学配方具有抗老化、抗化的性能，适用于各类较久性工程，凸结点钢塑土工格栅厂商，使用效果可达百年以上。

凸结点钢塑格栅的使用效果也是很显著的，他格网状凸结点结构，增强格网与岩土的嵌锁咬合作用，能约束土体的侧向偏移，增强地基承载力，减少土体的整体沉降和改善土体的不均匀沉降，增强基础的整体性能，且能防止地面开裂。

这种结构具有相当高的抗拉强度和抗拉模量，特别是在我公司，它具有较高的早期抗拉强度（2%~5%）和抗拉模量，在较高的国际水平。它为土壤承诺和扩散提供了理想的系统。

路基加固能有效地分配扩散荷载，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命，承受较大的交变荷载，防止路基材料损失和单向塑性土工格栅造成的路基变形开裂。

自我提高承载力的挡土墙，挡土墙的土压力降低，节省成本，使用寿命长，维护成本是降低，莱芜钢塑土工格栅厂商，并可以节省30%到50%的投资组合混凝土喷射混凝土和混凝土的施工方法，可以减少和土壤不止一次在高速公路的路基和表面。格栅可以减少挠度，减少车辙，将裂缝发生时间延迟3-9次，使结构层厚度减少到36%。

钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横向肋条协同作用，专业钢塑土工格栅厂商，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。2、钢塑复合格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，钢丝与外包裹层能协调作用，po坏伸长率很低（不大于3%）。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，蠕变量极低。

耐特土工材料公司-双向钢塑土工格栅厂商-莱芜钢塑土工格栅厂商由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司（www.gsgscj.com）是一家从事“土工格栅,土工膜,土工布,土工格室,塑料盲沟,硬管。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“耐特土工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使耐特土工在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！