

【优质供应】单晶、多晶太阳能电池板 太阳能光伏组件 120W

产品名称	【优质供应】单晶、多晶太阳能电池板 太阳能光伏组件 120W
公司名称	杭州中港数码技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中港数码 型号:ZGSM-TAN-120W 化学类型:多晶硅太阳电池
公司地址	中国 浙江 临安市 玲珑工业区
联系电话	86-0571-63968825

产品详情

品牌	中港数码	型号	ZGSM-TAN-120W
化学类型	多晶硅太阳电池	结构类型	同质结太阳电池
使用状态	平板太阳电池	输出功率	120W（W）
工作电压	17.2（V）	转化效率	17（%）
开路电压	21.8（V）	短路电流	7.65（A）
外形尺寸	1482*676*35	参考重量	120（kg）
产品认证	TUV	用途	太阳能发电

中港数码采用高效率太阳能电池片、一流的生产工艺和制造设备，按照国际标准，生产高质量、优质的单晶硅和多晶硅太阳能电池组件。其产品具有性能好、光电转换效率高、寿命长（使用寿命最高可达37年以上）、耐侯性和抗冰雹防水能力强等特点。采用高透光率化玻璃，优质封装材料，铝合金边框，产品出厂经过多道工序严格检测，确保产品性能稳定、可靠和组件的优良品质。多晶硅太阳能电池板是以多晶硅为基体材料的太阳能电池。其构造和生产工艺已定型，产品已广泛用于空间和地面，当前市场发展非常快。我公司可以根据客户的不同需求生产。

单晶、多晶硅技术参数表（2010年10月新规格表）

标称功率	常用电池片晶体结 构	电池片规格	单体电池片数	排列方式	最佳工作电压	最佳工作电
wp	单晶/多晶	mm	pcs		v	i
5	单晶	62.5*15.625	36	4*9	17.4	0.29
10	单晶	31.25*31.25	36	4*9	17.5	0.58
20	单晶	62.5*31.25	36	2*18	17.5	1.15
30	多晶	78*39	36	4*9	17.2	1.75
40	单晶	125*62.5	36	4*9	17.5	2.3

50	单晶	125*62.5	36	4*9	18.5	2.7
60	多晶	156*78	36	4*9	17.2	3.5
70	多晶	156*78	36	4*9	17.7	3.96
80	单晶	125*125	36	4*9	17.5	4.58
90	单晶	125*125	36	4*9	18.1	4.97
100	单晶	125*125	36	4*9	18.5	5.4
110	多晶	156*156	36	4*9	17	6.47
120	多晶	156*156	36	4*9	17.2	6.98
130	多晶	156*156	36	4*9	17.4	7.45
140	多晶	156*156	36	4*9	17.7	7.93
150	多晶	156*156	36	4*9	18.8	8
160	单晶	125*125	72	6*12	35	4.58
170	单晶	125*125	72	6*12	35.6	4.8
175	单晶	125*125	72	6*12	35.8	4.89
180	单晶	125*125	72	6*12	36.2	4.97
185	单晶	125*125	72	6*12	36.2	5.11
190	单晶	125*125	72	6*12	36.5	5.2
200	多晶/单晶	156*156	54	6*9	25.8	7.75
210	多晶/单晶	156*156	54	6*9	26.5	7.92
220	多晶/单晶	156*156	54	6*9	27.6	7.98
230	多晶/单晶	156*156	60	6*10	29.8	7.73
240	多晶/单晶	156*156	60	6*10	30.8	7.8
250	多晶/单晶	156*156	60	6*10	31	8
260	多晶/单晶	156*156	72	6*12	34.8	7.45
270	多晶/单晶	156*156	72	6*12	35	7.71
280	多晶/单晶	156*156	72	6*12	35.3	7.93
290	多晶/单晶	156*156	72	6*12	36.4	7.96
300	多晶/单晶	156*156	72	6*12	37.5	8

说明：

- 1、列表中的电性能参数仅供参考。
- 2、产品尺寸和材料可以根据客户要求。
- 3、组件标称功率是标准板，在标准测试条件（光强1000w/m2，温度25。c，大气质量am=1.5）下测得的功率。

新品推荐