

# 高频气动振动器直销 安振振动器厂家直销 广东高频气动振动器

产品名称	高频气动振动器直销 安振振动器厂家直销 广东高频气动振动器
公司名称	安阳市安振振动器销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段
联系电话	13243017875

## 产品详情

由于振频高，振幅小，在钢模板形变上消耗的能量少，因此减少模板焊接与维修延长模板的使用寿命。

该高频振动器采用快速装卸结构，在模板上固定仅一个螺丝就可以使用。装卸一台用时25-40秒左右，

由于振频高，振幅小，高频气动振动器报价，在钢模板形变上消耗的能量少，因此减少模板焊接与维修延长模板的使用寿命。

该高频振动器采用快速装卸结构，在模板上固定仅一个螺丝就可以使用。装卸一台用时25-40秒左右，

### 高频振动器的使用、维护、保养及检修

1、本高频振动器使用前应绝缘检查用500伏兆欧表对电机绕线和地绝缘检查其数值不得

小于2兆欧否则用恒温箱对其理主120度的烘干。

2、对高频振动器零件是否固定到位螺钉是否松动进行查看确认无误后才可试机。试机

时振动器必须在松软的物体上海绵等决不能直接放在水泥地上实验。3、本高频振动器电机轴只能按水平方向安装在模板上决不允许与水平成一定角度。

根据振动器的结构尺寸估计，高频气动振动器供货商，大概要占用约50cm的吊装高度空间。在一些特殊的场合，可将振动器集成在吊具的吊钩上，高频气动振动器直销，这样可以保持原吊钩及吊装的空间高度。关于振动器的操作，广东高频气动振动器，为满足预期效果，所采用的振动器频率并不是一成不变

的。鉴于此，许多操作者倾向于选择几个小的操作频率，这样在生产过程中可能造成漏掉一些有效的振动频率。应用几个短的振动周期通常变通为一个长的振动周期。

高频气动振动器直销-安振振动器厂家直销-广东高频气动振动器由安阳市安振振动器销售有限公司提供。安阳市安振振动器销售有限公司（[www.anzhenjituan.com](http://www.anzhenjituan.com)）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安振振动器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。同时本公司（[www.zgzdq.cn](http://www.zgzdq.cn)）还是从事振动棒，混凝土振动棒，混凝土振动棒厂家的厂家，欢迎来电咨询。