

河南水阻柜 液阻柜 建盛工业

产品名称	河南水阻柜 液阻柜 建盛工业
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

目前，我国的高压电机发展较快，河南水阻柜，而与之相配套的起动设备却比较陈旧，传统的电抗器起动、直接起动虽然能存同样的起动条件下获得较大的起动转矩，但很难满足起动平滑、冲击小的要求，而且成本也不低。

为此我们向用户推荐高压液阻软启动柜，它适用于高压大中容量鼠笼式电动机。在某一静态工作条件下、与电抗器性能相同，在动态工作条件下，可实现无级的连续起动。由于其利用液体电阻的负温度特性，使电机的电压逐步上升，起动转矩逐步增加，因而电机起动平稳，特别是该系统结构简单、可靠性强，不仅经济适用，而且安装和操作简单、维护方便。当变阻器箱体渗漏等原因出现电液箱内浓度发生较大变化时也必须重新配置电阻液。

变阻器温升过高 热容量大是水阻柜的一个重大特征，因而允许连续多次启动而温度不会超过额定值。选用变阻器规格型号时要考虑电机各方面的性能参数和运行要求，10kv水阻柜，例如电机的启动电流、启动频繁程度、水阻柜周围的环境温度、散热条件等。如果发现温升过高的变阻器箱体内液位不高，也可以通过增加液体量即增大热容量的方法部分改善温升高的现象。由于电解液具有较强的腐蚀性，常出现行程开关外壳锈蚀和导电接点接触不良等故障。

2、水阻柜主体

主要包括3个独立的水箱，每个水箱底部有一固定的铜极板，水箱上部有一固定的铜极板，水阻软启动柜，区分引出进出一次线。（针对鼠笼式电机讲的：定子串水阻）主要根据电机大小，计算需求的散热液体体积，则柜体体积有大有小。选用变阻器规格型号时要考虑电机各方面的性能参数和运行要求，例如电机的启动电流、启动频繁程度、水阻柜周围的环境温度、散热条件等。例如电机在10MW，则水阻柜主体可以抵达10m*2m*4m.

（二）极板升降改动阻值

其柜内部主要包括：水箱（三相分开）、一套极板、极板升降电机和相应的轴承，及短接接触器（短接的接触器也应客户需求）、PLC等。

河南水阻柜-液阻柜-建盛工业(诚信商家)由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）是湖北襄樊,高压组合电器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在建盛工业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创建盛工业更加美好的未来。同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。用钳形电流表测电流，同时用电压表测电焊机输出电压，根据欧姆定律， $R=U/I$ ，用测的电压除测的的电流就得出当前水阻柜内电解液的阻值，R的范围在1。