

电气火灾漏电监控系统价格 电气火灾漏电监控系统 中消恒安公司

产品名称	电气火灾漏电监控系统价格 电气火灾漏电监控系统 中消恒安公司
公司名称	中消恒安(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号3号楼三层D
联系电话	18612181119

产品详情

电气火灾探测器的分类

独立式探测器以功能区分，可以分为：

剩余电流探测器

剩余电流探测器遵循GB14287.2-2014标准，单纯以剩余电流探测报警为目标。在工程中使用，已能符合《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》中关于电气火灾监控的要求

扩展型电气火灾监控探测器

扩展型电气火灾监控探测器是在剩余电流探测器的基础上，电气火灾漏电监控系统哪家好，增加了对电流、电压的监测，具有过电流、短路、过电压、欠电压、缺相、断零等电路故障的综合电气报警功能，电气火灾漏电监控系统厂家，对供用电提供较多方面的安全监控。然而过度地追求多功能，会淡化电气火灾监控系统的基本任务，降低探测器的可靠性。例如不恰当地加入计量功能、防雷功能等，将可能与国家相关标准相抵触。电气火灾监控探测器不应当企图代替现有成熟的电器附件。

想要了解更多电气火灾监控系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

电气火灾监控系统的技术标准

《建筑设计防火规范》（摘要）

下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统：

- 1、按一级负荷供电且建筑高度大于50.0m的乙、丙类厂房和丙类仓库；
- 2、按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s的厂房（仓库）；
- 3、按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑；
- 4、国家保护单位的重点砖木或木结构的古建筑；
- 5、按一、二级负荷供电的消防用电设备。

如需了解更多电气火灾监控系统的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

电气火灾探测器的核心——传感器

想要了解更多电气火灾监控系统的相关内容，电气火灾漏电监控系统，可随时拨打图片上的热线电话或关注中消恒安(北京)科技有限公司网站。

温度传感器也温度传感器

是剩余电流式电气火灾监控探测器的重要组成部分。温度传感器为一热敏电阻NTC，它提供0~120 的温度监控基准，可以用来监测线缆或配电箱体的温度，提供温度保护。

电气火灾漏电监控系统价格-电气火灾漏电监控系统-中消恒安公司由中消恒安(北京)科技有限公司提供。中消恒安(北京)科技有限公司（www.zhongxiao119.com）在火警探测、报警设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中消恒安一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于君。