

船用补偿器 佰源补偿器 丹东补偿器

产品名称	船用补偿器 佰源补偿器 丹东补偿器
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

直埋式波纹补偿器保温防护

直埋式波纹补偿器施工现场做好发泡在直埋管道施工现场，经常遇到直埋保温管彼此焊接、直埋保温管与直埋波纹补偿器焊接，在管道的焊接处及直埋波纹补偿器本身，管道补偿器，现场都要做保温发泡处理。

这种手工缠绕的直埋保温管，由于受现场条件或温度的影响，发泡质量很难保证。无论从保温性能、抗冲击、抗挤压、防水性能等方面都达不到质量要求，施工后留下诸多隐患。虽然没有直埋保温管的施工规范及标准，但是应尽量做好以下工作。发泡前应在发泡部位做好脱脂、脱蜡、脱锈处理及化学处理，使得聚胺酯质泡沫牢固粘接在钢管上，避免产生缝隙、开裂。

直埋式波纹补偿器在安装期间应该注意型号的对比是否正确，内部是否有杂质焊接是否完好，避免安装之后出现的麻烦问题，安装时候可统一做保暖防护。

套筒式膨胀节

套管伸缩节由能够作轴向相对运动的内外套管组成。内外套管之间采用填料函密封。使用时保持两端管子在同一条轴线上移动。产品主要有套筒(芯管)，外壳，密封材料等组成。用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动。具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质，丹东补偿器，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。

套筒式补偿器的内套筒与管道连接，采用高性能自压式动密封的原理与结构，它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动，能适应任何管道的密封要求。外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封，能耐高温，防腐蚀抗老化，小拉杆补偿器，适用温度-40至150，特殊情况下可达350。既能保证轴向滑动，又能保证管内介质不泄漏。

金属膨胀节为补偿因温度差与机械振动引起的附加应力，而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。

金属膨胀节为补偿因温度差与机械振动引起的附加应力，而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。由于它作为一种能自由伸缩的弹性补偿元件，工作可靠、性能良好、结构紧凑等优点，已广泛应用在化工、冶金、核能等部门。

景县佰源科技有限公司，专业生产波纹补偿器。欢迎新老顾客放心采购。

船用补偿器-佰源补偿器-丹东补偿器由景县佰源橡塑科技有限公司提供。景县佰源橡塑科技有限公司（www.jingxiandagong.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，佰源橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：辛经理。