

海鲜清洗网带订做 三力供货及时 海鲜清洗网带

产品名称	海鲜清洗网带订做 三力供货及时 海鲜清洗网带
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

海鲜清洗网带烘干机网带是一种可烘干多种物料、操作简单可靠的烘干机械，由于烘干机运转可靠、适应性强、处理量大的设备。正常使用烘干机网带的前提是什么？

海鲜清洗网带1、工作前应检查各运动部件，轴承、输送带、三角带是否有损坏损伤，不妥之处要及时维修或更换。

2、烘干机网带要做润滑保养，热风机每工作100小时，冷风机每工作400小时补加润滑油。电动机每工作1000小时，海鲜清洗网带厂家直销，保养更换黄油。提升机和输送机轴承每班保养加注润滑油。

3、维修易损部件如轴承、轴承座、提升斗、提升斗螺丝钉易松动，要经常检修维护。输送机轴承、胶带连接扣，要经常检查更换。电器、运动部件要经常检修。塔顶检修注意安全。

4、季节更换维护，每工作一季要对烘干机进行维护，烘干机应清理内风道杂物，提升机应松动张紧丝，风机应清理风叶粘附物，热风炉换热器应清理沉降池积灰，并逐根清理列管管道。调速电机调速表回零待机。海鲜清洗网带

5、如果烘干机网带是在室外作业，要采取相应的防雨、雪保护措施，整机每年需进行一次大规模的维护保养和检修，每两年需要进行一次喷漆保护。做好烘干机网带的维护，才能延长其使用寿命。

随着输送行业的不断发展，金属输送带的应用范围也在不断增加，客户对于输送带的需求种类也在不断改变，广大生产厂家必须能根据需要生产出更的输送带产品，链条输送带的编织方法决定了不同种类的网带。链条输送带主要是由金属丝编织而成的网带，这种网带多行平稳、型号多样、不易跑偏、延伸性小、网孔密度均匀、节能效果好、对其材质要求严格等。链条网带的编织方式主要有普通编织、加固编织等，其材质主要有各种耐热耐酸碱不锈钢丝、低碳钢丝、不锈钢铁丝、改拔丝、镀锌铁丝等。链条网带采用轧制弯曲的穿丝连接，它可以让各个螺旋盘条的位置得到正确的定位，所以这些串条才使速冻机网带表面不会变形。

网带宽度：640mm

网带规格：螺距4mm 节距10mm 网丝直径：1.2mm 串丝直径：1.5mm

网带结构：双旋左右组合型

使用曲轴把左旋和右旋绕丝串起来形成平衡编织。。

双旋网带是在摩擦驱动，正向驱动和链条驱动中使用广泛的一种网带编织形式。这种网带多年来广泛应用于食品，海鲜清洗网带，金属，化工和玻璃等行业。通常网丝是圆的，但也可以制作成扁丝的。材料多种多样，例如碳钢，304不锈钢，316不锈钢等。

此产品主要用于面条，保鲜面等烘干设备输送使用。

海鲜清洗网带订做-三力供货及时-海鲜清洗网带由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司（www.slbljx.com）是山东德州，链条、链轮的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三力机械更加美好的未来。同时本公司（www.zhcgfg.com）还是从事人字形网带，人字形输送网带，人字形网带厂家的厂家，欢迎来电咨询。