

# 璟泰建材 老人淋浴凳 佛山淋浴凳

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 璟泰建材 老人淋浴凳 佛山淋浴凳      |
| 公司名称 | 佛山市璟泰建材有限公司           |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号 |
| 联系电话 | 13690335481           |

## 产品详情

1 建筑物除有固定座席或有尺寸排列并标明使用人数外，对无标定人数的建筑均应

按有关专项建筑的设计规范核算或根据调查分析确定并标明人数；

2 公共建筑中如为多功能用途，各种场所有可能同时开放并使用同一出口时，老人淋浴凳，其安全疏散出口宽度，在水平方向应按各部分使用人数叠加计算，在垂直方向应按楼层使用人数多一层计算；

3 使用人数无控制的公共建筑，佛山淋浴凳，应按可能多人数计算安全出口的宽度和数量。

我们所生产的系列防护产品选用的铝合金，淋浴凳现货出售，不锈钢做内芯，防撞扶手表层采用2.0mm厚PVC做面板。产品不仅外形美观，内部结构精致、稳固。还具有耐磨、耐腐蚀、抗撞击、方便清洁等优点。

1 建筑高度的控制应符合北京城市规划规定和市规划部门关于建筑设计控高要求的批准文件。

2 特殊建筑周围的建筑的建筑高度控制详见 2 1 3 5。

3 3 3 建筑层高

建筑层高为各地楼面完成抹灰或铺装面层之间的垂直高度；顶层层高是由顶层楼面完

成抹灰或铺装面层至屋面结构面层的垂直高度。专业生产防撞扶手生产厂家|无障碍扶手厂家|防撞扶手生产欢迎联系佛山市璟泰建材有限公司

- 1 ) 建筑间距系数的规定系指被遮挡建筑有窗户时的情况。如一建筑无窗户与另一居住建筑有窗户相对的，淋浴凳哪家质量好，可比规定的距离适当减少，但应符合消防间距的要求。
- 2 ) 当遮挡建筑与被遮挡建筑有室外地平面高差时，遮挡建筑的建筑高度从被遮挡建筑的室外地坪计算。与遮挡建筑同期规划的被遮挡建筑底层为非居住用房时，可将遮挡建筑的高度减去被遮挡建筑底层非居住用房的层高后计算建筑间距。
- 3 ) 板式建筑遮挡北侧居住建筑阳光时，按照正南北向间距 1.7 计算建筑间距。

璟泰建材(图)-老人淋浴凳-佛山淋浴凳由佛山市璟泰建材有限公司提供。佛山市璟泰建材有限公司 (www.fsktjc.com) 位于佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前璟泰建材在特种建材中享有良好的声誉。璟泰建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。璟泰建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。