

上海臭氧发生器水处理臭氧设备空间消毒臭氧发生器臭氧消毒机

产品名称	上海臭氧发生器水处理臭氧设备空间消毒臭氧发生器臭氧消毒机
公司名称	上海橡生机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区叶榭镇井凌桥村兴溇路305号
联系电话	021-57538234 15026631649

产品详情

一，设备应用

LM系列主要用于环保水处理（消毒，脱色，降COD等），大型空间净化消毒，工业废气净化处理等行业。应用原理为臭氧本身是一种强氧化剂参与各种物理化学反应，故广泛应用于化工，石油，造纸，制药，水处理等各工业领域，本系列臭氧产量高，配合制氧系统可获得高浓度的臭氧。

二，设备特点

- 1，水冷加风冷，冷却效果好，臭氧产量高，浓度高，可连续24小时稳定工作；
- 2，气源系统含PSA变压吸附，AB桶交替工作再生，免更换干燥剂；
- 3，一体式组合型设计，无需组装，安装简便。
- 4，具有自保护自报警功能，易于维护，设备不易损坏。

5, 内部模块化设计, 各臭氧发生单元独立运行, 互不干扰。

6, 时控微电脑控制, 可无人值守。

7, 控制系统预留远程控制点, 方便总控对接。

三, 设备主要参数

设备简化规格	LM-50	LM-100	LM-150	LM-200	LM-250	LM-300	LM-350	LM-400	LM-450	LM-500
臭氧产量g/h	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
空气源气流量Nm/h	3m/h (50L/MIN)	6m/h (100L/MIN)	9m/h (150L/MIN)	12m/h (200L/MIN)	15m/h (250L/MIN)	18m/h (300L/MIN)	21m/h (350L/MIN)	24m/h (400L/MIN)	27m/h (450L/MIN)	30m/h (500L/MIN)
氧气源气流量Nm/h	10L/MIN (0.6m/h)	20L/MIN (1.2m/h)	30L/MIN (1.8m/h)	40L/MIN (2.4m/h)	50L/MIN (3m/h)	60L/MIN (3.6m/h)	70L/MIN (4.2m/h)	80L/MIN (4.8m/h)	90L/MIN (5.4m/h)	100L/MIN (6m/h)
功率KW	2	3.5	5	6.5	8	9	11	13	15	16
冷却水流量m/h	0.1m/h	0.2m/h	0.3m/h	0.4m/h	0.5m/h	0.6m/h	0.7m/h	0.8m/h	0.9m/h	1m/h
外尺寸m	0.6*0.8*1.8	0.6*1*1.8	0.6*1*1.8	0.6*1.2*1.8	1.2*1.2*1.8	1.2*1.2*1.8	1.8*1.2*1.8			

重量KG	120
------	-----

*产品不断更新，参数仅供参考。

*规格较多，其它规格和参数咨询本公司专业人员。

*更多信息请登陆www.soonerchn.com