

潜油电泵配件 江苏潜油电泵 奥特泵业有限责任公司

产品名称	潜油电泵配件 江苏潜油电泵 奥特泵业有限责任公司
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568661

产品详情

数控直线往复潜油电泵优势

- 1、取消抽油杆，解决近百年无法解决管杆偏磨问题。没有抽油杆上下拉动，潜油电泵配件，不存在盘根处漏油液的问题，满足环保要求。
- 2、采用间歇供电，江苏潜油电泵，间歇时间不用电，节电率达到30~80%。
- 3、由于地面井口处，QYDB潜油电泵，只有井口和电控柜，减少占地面积。
- 4、将数控直线往复潜油电泵潜入水平段采油，提高薄差油层采收率。
- 5、采用计算机、变频器控制，可在线调参（调冲次范围0.1~8次）调频率、调电流等各种工作参数、有安全保护及故障信号显示等功能，简单明晰，容易操作。
- 6、减少作业次数与作业时间、延长抽油管使用时间，降低成本明显。
- 7、直线电机在井下套管中上下往复运动产生热量，会对套管中其周围油液加热、稀释油液，辅助提高采液环境。
- 8、采用高强磁铁元件，通过送电产生交变磁场，起到一定的电磁防蜡作用。
- 9、数控直线往复潜油电泵适用于直井、水平井、斜井、浅海油井、低渗透小排量油井，综合降低采油成本。

10、控制系统对冲次、频率，有自动微调功能。在出现结蜡或负载加大本机设有对频率下调，增大推力功能。在出现油液供液能力不足情况下，对冲次具有向下自动调整功能，负载继续加大系统有报警显示、停机保护功能。

潜油电泵系统

潜油电泵系统由地面设备、电力传输和井下机组三大部分组成。

地面设备包括变压器、控制柜（变频柜）、接线盒等。电力传输由动力电缆、引接电缆等组成。

井下机组由潜油电机、保护器、分离器（或吸入口）和多级离心泵组成。根据需要，一般井下还要安装扶正器、单流阀、泄流阀、传感器等装置。

为适应不同生产套管的油井，高扬程潜油电泵，潜油电泵系统被设计成不同的规格系列，可应用于5”、5 1/2”、7”、8 5/8”、9 5/8”以上等生产套管。

排量：30—2800m³/d(200-17500BPD)

扬程：< 3800m (12460FT)

气体分离器

根据油井含气条件，可以配置吸入口和气体分离器，气体分离器在结构原理上分为沉降式分离器和旋转式分离器，在用途上分为标准型分离器、耐磨蚀分离器、耐腐蚀分离器和分离器。

保护器

SLP保护器有沉降式保护器、式保护器和沉降、混合式保护器，可根据使用条件和用户要求配置不同形式的保护器。

中国作为世界贫油国，政府、企业和石油人对抽油设备的研发和改进工作从未间断。目前，中国老工业基地沈阳的新城石油机械制造有限公司研制、投入使用了一种可颠覆传统抽油机的新型抽油设备-数控往复潜油电泵，该设备目前为世界无二、国内首创，它采用一种完全不同的工作模式，基本解决了传统抽油机存在的全部问题，是一种新型的、完全可替代老式抽油机的油田抽油设备。

潜油电泵配件-江苏潜油电泵-奥特泵业有限责任公司(查看)由天津奥特泵业有限责任公司提供。天津奥特泵业有限责任公司(www.tecpump.com) 是天津 天津市,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在奥特泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创奥特泵业更加美好的未来。