

上海厂家直销臭氧发生器水处理臭氧设备空间消毒臭氧发生器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 上海厂家直销臭氧发生器水处理臭氧设备空间消毒臭氧发生器 |
| 公司名称 | 上海橡生机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区叶榭镇井凌桥村兴溇路305号 |
| 联系电话 | 021-57538234 15026631649 |

产品详情

一，设备应用

上海橡生机械LM系列主要用于环保水处理（消毒，脱色，降COD等），大型空间净化消毒，工业废气净化处理等行业。应用原理为臭氧本身是一种强氧化剂参与各种物理化学反应，故广泛应用于化工，石油，造纸，制药，水处理等各工业领域，本系列臭氧产量高，配合制氧系统可获得高浓度的臭氧。

二，设备特点

- 1，水冷加风冷，冷却效果好，臭氧产量高，浓度高，可连续24小时稳定工作；
- 2，气源系统含PSA变压吸附，AB桶交替工作再生，免更换干燥剂；
- 3，一体式组合型设计，无需组装，安装简便。
- 4，具有自保护自报警功能，易于维护，设备不易损坏。

5, 内部模块化设计, 各臭氧发生单元独立运行, 互不干扰。

6, 时控微电脑控制, 可无人值守。

7, 控制系统预留远程控制点, 方便总控对接。

三, 设备主要参数

| 设备简化规格 | LM-50 | LM-100 | LM-150 | LM-200 | LM-250 | LM-300 | LM-350 | LM-400 | LM-450 | LM-500 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 臭氧产量g/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 空气源气流量Nm/h | 3m/h (50L/MIN) | 6m/h (100L/MIN) | 9m/h (150L/MIN) | 12m/h (200L/MIN) | 15m/h (250L/MIN) | 18m/h (300L/MIN) | 21m/h (350L/MIN) | 24m/h (400L/MIN) | 27m/h (450L/MIN) | 30m/h (500L/MIN) |
| 氧气源流量Nm/h | 10L/MIN (0.6m/h) | 20L/MIN (1.2m/h) | 30L/MIN (1.8m/h) | 40L/MIN (2.4m/h) | 50L/MIN (3m/h) | 60L/MIN (3.6m/h) | 70L/MIN (4.2m/h) | 80L/MIN (4.8m/h) | 90L/MIN (5.4m/h) | 100L/MIN (6m/h) |
| 功率KW | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
| 冷却水流量m/h | 0.1m/h | 0.2m/h | 0.3m/h | 0.4m/h | 0.5m/h | 0.6m/h | 0.7m/h | 0.8m/h | 0.9m/h | 1m/h |
| 外尺寸m | 0.6*0.8*1.8 | 0.6*1*1.8 | 0.6*1*1.8 | 0.6*1.2*1.8 | 1.2*1.2*1.8 | 1.2*1.2*1.8 | 1.8*1.2*1.8 | | | |

| | |
|------|-----|
| 重量KG | 120 |
|------|-----|

*产品不断更新，参数仅供参考。

*规格较多，其它规格和参数咨询本公司专业人员。