

母线槽价格 吉安母线槽 万鑫机电设备有限公司

产品名称	母线槽价格 吉安母线槽 万鑫机电设备有限公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

分相封闭母线主要用于大型发电机组，对200MW及以上发电机引出线回路中采用分相封闭母线的目的是：

(1) 减少接地故障，避免相间短路。大容量发电机出口的短路电流很大，给断路器的制造带来极大困难，发电机也承受不了出口短路的冲击。封闭母线因有外壳保护，可基本消除外界潮气。灰尘以及外物引起的接地故障，提高发电机运行的连续性。母线需要分相封闭，也基本杜绝相间短路的发生。

(2) 消除钢构发热。敞漏的大电流母线使得周围钢构和钢筋在电磁感应下产生涡流和环流，发热温度高、损耗大，降低构筑物强度。封闭母线采用外壳屏蔽可以根本上解决钢构感应发热问题。

(3) 减少相间短路电动力。当发生短路很大的短路电流流过母线时，由于外壳的屏蔽作用，使相间导体所受的短路电动力大为降低。

(4) 母线封闭后，便有可能采用微正压运行方式，吉安母线槽，防止绝缘子结露，提高运行安全可靠性和，为母线采用通风冷却方式创造了条件。

(5) 封闭母线由工厂成套生产，质量较有保证，运行维护工作量小，施工安装简便，而且不需设置网栏，简化了结构，也简化了对土建结构的要求。

1、外壳

本厂生产的该系列母线槽外壳采用成型机辊压成型，体积小，高压母线槽，外观精美，具备足够的载荷能力，支撑和保护母线槽系统，低压母线槽，避免机械受损。外壳（除冲散热孔外）能保证IP40以上防护等级；通过母线槽的外壳本身保证良好的接地连续性。

外壳材料一般采用钢板制成，其防腐处理可采用喷漆、喷塑、电镀、热浸锌和热喷锌等方法；对于4000A以上母线槽，因外壳涡流发热原因，采用铝板或不锈钢板制成。当用户有防腐等特殊要求时，4000A以下

的母线槽，也可选用铝板或不锈钢板等防腐材料制成。

2、导体

载流部件采用铜、铝或其他合金材料，母排的所有接点和连接处均镀锡。

3、绝缘部件

空气绝缘封闭型母线所选用的绝缘材料均能承受温升试验温度的长期耐热能力，母线槽价格，并具备足够的绝缘能力、机械强度和抗老化能力。

4、接头

母线槽接头能确保有足够的接触面和绝缘能力；所有接头螺栓设置均有利于进行安全检查和检修。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分，用来支撑母线槽设备中的导体。安装板-----用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。外壳-----外壳是保护设备免受某些外部因素影响，并使设备在各个方向不被直接触及的一种部件，其防护等级至少为IP30。门-----一种带铰链的或可滑动的覆板。

母线槽价格-吉安母线槽-万鑫机电设备有限公司由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.chinawxjd.cn）还是从事河北母线槽，北京密集型母线槽，天津密集型母线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。