

# 纤维水泥外墙挂板 安徽外墙挂板 安徽尚合板材厂家

产品名称	纤维水泥外墙挂板 安徽外墙挂板 安徽尚合板材厂家
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

硅酸钙板是由硅质材料、钙质材料、增强纤维、助剂等按照一定的比例配合，经过抄取或模压、蒸压养护等工序制成的一种新型无机建筑材料，因为板材的强度高、重量轻，并具有良好的可加工性能和不可燃性，所以广泛的适用于吊顶和建筑非承重墙的墙体，以及有防火需求的其他场所。

在日常选择的硅酸钙板厂家时应该选择场地规模大的，商家设备齐全的、资质正式齐全的，要对供应商实地进行考察，仔细参考样品的质量，避免板材质量过差，或是有上当受骗现象。

作为新型环保建材，除具传统石膏板的特性外，更具有防火性能及耐潮、防水、防火、耐盐碱、耐虫蛀、安装简单、使用寿命长等优点，生产的硅酸钙板厚度有6毫米、8毫米、9毫米、12毫米、15毫米、20毫米、24毫米、30毫米等厚度，长宽在2.44\*1.22米，还可根据实际需求定制相应规格的建材。

### 吸音板吊顶施工

#### 吸音板吊顶施工方案

粘贴岩棉板工艺流程：基层清理——基层弹线——粘贴岩棉板——成品保护。

施工工序流程：基层清理——弹线——安装吊筋——安装主龙骨——安装次龙骨——校正调平——安装岩棉板——成品保护。

施工方法：轻钢龙骨岩棉板吊顶分为两种：一种是明龙骨，另一种是暗龙骨。

1、基层清理：基层清理主要针对所有可能影响吊顶施工的安装物。

2、弹线：根据事先从标高点引出的标高弹出50cm控制线，并依据弹出的控制线确定各房间吊顶设计标高的标准线。弹出龙骨的布置线及吊杆悬吊点。（一般距离900-1200mm左右）。弹线应准确可靠，误差要控制在1-2mm之内。

3、安装吊筋：根据施工大样图纸要求确定吊筋的位置，安装吊筋预埋件(角铁)预埋件刷防锈漆。吊杆采用直径为 6~ 10的钢筋制作并刷防锈漆，吊点间距900-1200mm。安装时上端与预埋件焊接，外墙挂板厂家，下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3MM。

4、安装主龙骨：采用UC50或U38龙骨，吊顶主龙骨间距为小于1200MM。安装主龙骨时，纤维水泥外墙挂板，应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上，拧紧螺丝，并根据设计要求吊顶起拱，起拱高度约为短跨的1/200，并且安装的主龙骨接长应错开，在接头处增加吊点，随时检查龙骨的平整度。当遇到通风管道较大超过龙骨较大间距要求时，必须采用30\*3以上的角钢做龙骨骨架，并且不能将骨架与通风管道等设备工程接触。

防火板又叫硅酸钙板，是采用多种不燃材料合成，具有良好的阻燃性，遇火不燃烧时间长达4小时以上，机械强度高1、防爆、耐水、耐腐蚀、安全无毒等特点，而且板材在无机防火隔板燃烧试验中，火焰耐火温度达1000摄氏度时不会变形，各项指标符合B23864-2009的规定要求，水泥外墙挂板，燃烧性能达到不燃A1级标准，安徽外墙挂板，即使在恶劣的气候下使用硅酸钙板，板材的使用寿命也不会简短，会随着使用时间的增强而增强。

批发硅酸钙板长2.44米，宽1.22米，厚度有5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm、20mm、24mm、30mm等多种规格，此外瑞尔法还可定制客户所需尺寸的埃特板，这种板材可广泛用于吊顶材料、活动地板、内外墙、轮船（船舶隔舱）、道路隔声、酒店工业建筑、复合墙板、复合墙体面板、商务大厦、娱乐场所、新型住宅、吸声顶棚、装修翻新公共场所等领域。

隔热硅酸钙板采用先进的配方，在严密的质量控制下生产，板材的湿涨和干缩率已被控制在较为理想的范围内，同时板材不易腐蚀更不会遭受潮气或虫蚁的损害，有效保证超长的使用寿命。

纤维水泥外墙挂板-安徽外墙挂板-安徽尚合板材厂家由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司（[www.ahbancai.com](http://www.ahbancai.com)）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽尚合板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！