

社旗环氧自流平厂家电话 优斯福专业环氧地坪 社旗环氧自流平

产品名称	社旗环氧自流平厂家电话 优斯福专业环氧地坪 社旗环氧自流平
公司名称	十堰市优斯福建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市张衡东路667号
联系电话	18603772936

产品详情

塑胶跑道铺装需要注意的问题

- 1、聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，社旗环氧自流平报价，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设，塑胶跑道铺设。
- 2、胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度。
- 3、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，社旗环氧自流平厂家电话，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。
- 4、为保证平整度、坡度，社旗环氧自流平，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。
- 5、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。

环氧地坪漆涂料的特点和种类

环氧地坪涂料由环氧树脂、颜填料、溶剂、助剂组分和固化剂组分两组分组成，具有耐酸碱、耐油污、耐重荷、耐冲击、防滑、防尘、易洁、美观的特点。环氧地坪涂料主要用于工业厂房、重负荷运送车道、仓库和民用建筑中的别墅、展厅、人行道、厨房、浴室等场所。主要类型有自流平型、镘平型、传导型及地坪油漆四大类。其各自特点如下。

一：自流平型

粘接料中填料数量：少（1:4以下）

选用填料：无粗颗粒填料

厚度/mm：3~4

特点：耐化学性好，高光泽，可承受中等负荷

施工方法：涂刷或刮浆

二：镘平型

粘接料中填料数量：中等（1:4或1:10）

选用填料：无细砂填料

厚度/mm：3~12

特点：机械强度高，可承受重荷

施工方法：刮涂

三：传导型

粘接料中填料数量：少（1:3）

选用填料：使用石墨或碳黑填料

厚度/mm：3

特点：有利于电荷耗散，社旗环氧自流平地坪漆，适用于洁净房区域或抗静电要求

施工方法：喷涂

四：地坪油漆

粘接料中填料数量：少（1:1）

选用填料：无粗颗粒填料

厚度/mm：1

特点：装饰性

施工方法：滚涂或喷涂

环氧地坪厂家教您如何选购耐磨地坪漆：

环氧地坪厂家表示，这几年大家都逐渐认识了环氧地坪，很多人都被环氧地坪干净美观、易打理的优点所吸引，也想做环氧地坪。那么就让我们先来了解一下选择环氧耐磨地坪漆时有什么讲究吧。

1. 地坪平时会有哪些车辆行走，它的重量要达到多重，涂层的坚韧性、耐水性、耐压性及耐候性会在使用的过程中承受多大的荷载
2. 地坪在使用的过程中，它的耐冲击性能坚持多久，是否会在短时间内或者在使用一段时间内就会引起地平面的剥离。
3. 根据用户自身地方的选择，是在地下楼层还。是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。
4. 粘性：如果是在潮湿或者干燥的基面上施工，地坪的粘接牢固怎么样
5. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
6. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

社旗环氧自流平厂家电话-优斯福专业环氧地坪-社旗环氧自流平由十堰市优斯福建材有限公司提供。社旗环氧自流平厂家电话-优斯福专业环氧地坪-社旗环氧自流平是十堰市优斯福建材有限公司（www.ysfdp.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：单总。