

唐河耐磨地坪漆 优斯福工业环氧地坪 唐河耐磨地坪漆施工工艺

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 唐河耐磨地坪漆 优斯福工业环氧地坪 唐河耐磨地坪漆施工工艺 |
| 公司名称 | 十堰市优斯福建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳市张衡东路667号 |
| 联系电话 | 18603772936 |

产品详情

密封固化地坪相关知识小问答

1.耐磨地坪和混凝土密封固化剂地坪施工有何区别 耐磨地坪施工时耐磨骨料完全被深入混凝土表层，施工是和混凝土同步施工的。施工完工后与混凝土融为一体，后的成品就是混凝土的样子。

2.混凝土密封固化剂是否可以将地面完全密封？不能。混凝土密封固化剂的原理是固化剂渗入混凝土毛孔，化学反应后形成凝胶将混凝土中的一部分空气排出，但并不完全密封混凝土毛孔，使之维持“可呼吸”状态，尤其是在潮湿的环境中（如地下室），如不能保证混凝土的毛孔“可呼吸”状态，则会使水汽将混凝土整个拱起导致起壳脱落，唐河耐磨地坪漆施工节点，破坏其毛孔的可呼吸状态则会大大减少混凝土的寿命。

3.不管原地面平整度怎样，做了混凝土密封固化剂地坪都可以达到超平的镜面效果。这句话是错的。混凝土密封固化剂是渗透型地面材料，它无法在表面形成任何形式的厚度堆砌，它的平整度是依靠研磨施工来完成的，如果混凝土表面落差非常大，唐河耐磨地坪漆图片，要想达到好的平整度，那么打磨的深度也会随之增加，甚至可能会把混凝土找平层完全打磨掉，所以，要得到镜面效果，那么新浇筑的混凝土平整度就要达到国家混凝土浇筑标准，而旧混凝土只能做到区域性“镜面”效果。

做混凝土密封固化剂地坪，客户关心的几个问题

1、施工期间生产计划会受到影响吗？

地坪翻新工程不可避免地会延迟一些生产进度，但固化地坪的施工速度很快，施工后可立即投入使用。可以大大减少施工时间，不会对生产计划造成太大影响，并且可以分阶段进行。

2、施工后还会再出现起砂起灰的现象吗？

当然不会，混凝土密封固化剂是专门针对地面上的起灰起砂问题而开发的，它可以使地面永不起尘。

3、固化施工对地面质量是否有不利影响？

无不良影响，密封固化后的地坪寿命得以延长，并且硬度，强度，耐磨性和耐腐蚀性等指标均得到明显提高。

4、如何处理旧地面上的坑洼？

在地坪固化施工之前，将使用专业的维修材料来有效地修复旧地面的损坏，坑洼，裂缝等，该材料与基层的粘结强度高并且具有良好的相容性，与旧基层地面融为一体。

5、如何确保施工效果？

正规公司应具有专业的施工团队，并且施工人员必须具有地坪技能证书，再加上品牌度高的材料，两者的结合必将确保施工效果。

6、水泥地面固化后能使用多长时间？

在正常情况下，混凝土固化地坪的使用寿命超过30年，几乎可以与建筑物的使用寿命相同。

7、完成后外观如何？

施工后，地面干净如新，亮度得到改善，并达到了大理石效果。

8、日常清洁过程如何？

地坪固化后，在日常清洁过程中只需要用清水擦拭地坪即可，方便清洁和维护。

9、固化的地坪会打滑吗？

尽管固化地坪的光泽度很高，但不会打滑。相反，固化地坪的摩擦系数高于普通水泥地面的摩擦系数，所以更不容易打滑。

固化地坪的特点：

1、增强地面的固化性、耐冲击性和强度

2、提高混凝土表面密度，使其减少起尘，增加地面的防油性，唐河耐磨地坪漆，形成高密度、易清洁、抗渗透的面层

3、耐久性强，防油性及抗污能力好

4、表面平整光滑，可配制各种色彩，达到美观要求

5、与混凝土地面一起施工，唐河耐磨地坪漆施工工艺，施工工期短

固化地坪的养护：

在施工完成的固化地面涂一层表面养护剂，以封闭固化地面表面的微孔。在冬季建议在成品上铺一层塑料薄膜养护。

注意事项

- 1、本品不宜与含有氯化钙的混凝土合用；
- 2、不用于空气含量大于3%的混凝土表面；
- 3、不能用于含有盐或盐溶液的混凝土表面；
- 4、产品中的水泥组分有刺激性，避免进入眼睛及长时间接触皮肤；
- 5、固化地坪在使用过程中应避免硬物、重物撞击或冲击，避免锐器划伤和硬物颗粒附着地面，并保持地面清洁。如在使用中不慎损伤地面，请勿自行处理，尽快与我公司排专业技术、施工人员进行修

唐河耐磨地坪漆-优斯福工业环氧地坪-唐河耐磨地坪漆施工工艺由十堰市优斯福建材有限公司提供。十堰市优斯福建材有限公司（www.ysfdp.com）是河南 南阳 ,室内涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在优斯福建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创优斯福建材更加美好的未来。