

# 上海空间消毒臭氧发生器水处理臭氧设备不锈钢外置式臭氧发生器

产品名称	上海空间消毒臭氧发生器水处理臭氧设备不锈钢外置式臭氧发生器
公司名称	上海橡生机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区叶榭镇井凌桥村兴凌路305号
联系电话	021-57538234 15026631649

## 产品详情

### 一，设备应用

上海橡生机械OL系列外置式臭氧发生器主要针对HVAC系统（中央空调系统），包括医院、工厂等需要做空气净化消毒的场所。本机放置于空调机房通过管道将臭氧输入到中央空调机箱内部，一台臭氧发生器可以分管道给不同的空调机组送臭氧。臭氧通过空调风道在洁净区循环。本系列通常为水冷式，臭氧产量高，可连续长时间工作，故用于对臭氧浓度有较高要求的场合。

### 二，设备特点

- 1，水冷加风冷，冷却效果好，臭氧产量高，可连续24小时稳定工作；
- 2，气源系统含PSA变压吸附，AB桶交替工作再生，免更换干燥剂；
- 3，一体式组合型设计，安装简便，只需接电接管即可工作。
- 4，具有自保护自报警功能，易于维护，设备不易损坏。

5, 内部模块化设计, 各臭氧发生单元独立运行, 互不干扰。

6, 时控微电脑控制, 可无人值守。

7, 控制系统预留远程控制点, 方便总控对接。

### 三, 设备主要参数

设备简化规格	OL-50	OL-100	OL-150	OL-200	OL-250	OL-300	OL-350	OL-400	OL-450	OL-500
臭氧产量g/h	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
空气源气流量Nm/h	3m/h (50L/MIN)	6m/h (100L/MIN)	9m/h (150L/MIN)	12m/h (200L/MIN)	15m/h (250L/MIN)	18m/h (300L/MIN)	21m/h (350L/MIN)	24m/h (400L/MIN)	27m/h (450L/MIN)	30m/h (500L/MIN)
氧气源气流量Nm/h	10L/MIN (0.6m/h)	20L/MIN (1.2m/h)	30L/MIN (1.8m/h)	40L/MIN (2.4m/h)	50L/MIN (3m/h)	60L/MIN (3.6m/h)	70L/MIN (4.2m/h)	80L/MIN (4.8m/h)	90L/MIN (5.4m/h)	100L/MIN (6m/h)
功率KW	2	3.5	5	6.5	8	9	11	13	15	16
冷却水流量m/h	0.1m/h	0.2m/h	0.3m/h	0.4m/h	0.5m/h	0.6m/h	0.7m/h	0.8m/h	0.9m/h	1m/h
外尺寸m	0.6*0.8*1.8	0.6*1*1.8	0.6*1*1.8	0.6*1.2*1.8	1.2*1.2*1.8	1.2*1.2*1.8	1.8*1.2*1.8			

		8				
重量KG	120					

\*产品不断更新，参数仅供参考。

\*规格较多，其它规格和参数咨询本公司专业人员。