

上海中央空调用臭氧发生器水处理臭氧设备不锈钢内置式臭氧发生器

产品名称	上海中央空调用臭氧发生器水处理臭氧设备不锈钢内置式臭氧发生器
公司名称	上海橡生机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区叶榭镇井凌桥村兴凌路305号
联系电话	021-57538234 15026631649

产品详情

一，设备应用

BI系列内置式臭氧发生器专用于HVAC系统（中央空调系统），包括医院、工厂等需要做空气净化消毒的场所。本系列臭氧发生器分两部分，主机部分内置于空调箱内或洁净风道的送风管道或回风管道中的合适位置；电源控制箱放置于机房内，可安装于空调箱外壁；两部分通过线缆链接。消毒时建议关闭新风进口和回风排放阀门，让整个洁净区空气通过净化系统风道形成内循环状态。

二，设备特点

- 1，主机采用SUS304不锈钢，防潮防腐，降低细菌附着率；
- 2，延面放电技术，陶瓷基片，防潮抗氧化；
- 3，两层双面涂敷保护，延长设备寿命；
- 4，电源高压、高频放电，提高效率和浓度，降低能耗；
- 5，主机敞开式设计，降低风阻，有效冷却；
- 6，电控箱和主机为航空插头连接，安装方便，快捷；
- 7，时控微电脑控制，可无人值守；

三，设备参数

型号	BI-P5R	BI-P10R	BI-P20R	BI-P30R	BI-P40R
主机重量 (Kg)	15	15	16	16	17

整机功率(W)	100	140	280	420	560
主机尺寸 (mm)	450X240X200	450X240X200	435X240X350	325X300X550	325X300X550
臭氧产量(g/h)	5	10	20	30	40
十万级 (5ppm) 消毒空间(m3)	30	120	180	240	300

BI-P80R	BI-P90R	BI-P100R	BI-P110R	BI-P120R	BI-P130R	BI-P140R
主机重量KG		21	22	27	28	29
工作电压(V)		325X300X550	490X300X550	80	90	100

更多信息登陆www.soonerchn.com