

# 东日气动工具 液压扭力扳手风批品牌 山东风批

产品名称	东日气动工具 液压扭力扳手风批品牌 山东风批
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

扭力扳手也叫扭矩扳手，力矩就是力和距离的乘积，在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小，以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹，液压扭力扳手风批哪个牌子好，所以用扭矩扳手来操作。首先设定好一个需要的扭矩值上限，当施加的扭矩达到设定值时，扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度，这就代表已经紧固不要再加力了。

5、预络式扭力板子使用完毕，应将其调至小扭矩，使测力弹簧充实放松，以延伸其生存的年限。

6、应避免水分侵入预络式扭力板子，以防零件锈蚀。 7、

所选用的扭力板子的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸一致，各类板子的选用原则，一般优先选用套筒板子，其次为梅花板子，再次为开口板子，后选 活动板子。

8、为防止板子损坏和滑脱，应使拉力效用在开口较厚的一边，这一点儿对受力较大的活动板子尤其应该注意，以防开口出现“八”字形，损坏螺母和板子。

9、扭力板子是按人手的力量来设计的，遇到较紧的螺纹件时，不能用锤击打板子；除套筒板子外，其他板子都不能套装加力杆，液压扭力扳手风批品牌，以防损坏板子或螺纹连接件。

10、扭力板子使用时，当听见“啪”的一声时，此时是适合的。

如何正确使用扭矩扳手

1.什么是扭矩扳手？扭矩扳手是机械从业人员经常会接触到的一种工具，气动扭力扳手风批哪个牌子好，可以把紧固件拧紧到设定扭矩值然后自动脱牙，使用方便，操作简单。 2.扭矩扳手的组成

### 3.扭矩扳手的特点

具有预设扭矩数值和声响装置，当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，山东风批，能自动发出“咔嚓”的声音，提示完成工作。避免了紧固件扭矩不足造成松动和扭矩值过大造成断裂的情况。

4.扭矩扳手的使用（1）扭矩扳手有不同的量程，根据紧固件的要求选用合适量程的扭矩扳手；

标准紧固件扭矩值 性能等级 序号 1 2 3 4 螺栓、螺母 名称 规 M4 M5 M6 M7 格 4.8 (4) 扭矩值(N · m)

1 ~ 1.5 2 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 8 2 ~ 3 4 ~ 7 7 ~ 11 12 ~ 16 3 ~ 3.8 6 ~ 8 10 ~ 13 17 ~ 22 8.8 ( 8 ) 10.9(10)

东日气动工具(图)-液压扭力扳手风批品牌-山东风批由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（donriqd.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!