

# 绿色输送带加筋报价 景天传动科技公司 镇江绿色输送带加筋

产品名称	绿色输送带加筋报价 景天传动科技公司 镇江绿色输送带加筋
公司名称	无锡景天传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村
联系电话	18921321399

## 产品详情

### 同步带常见问题及解决方案

选购时注意产品表面整洁、皮带没有扭曲变形、带齿饱满。

#### 同步带早期断裂原因：

1. 带轮过小。皮带强行弯曲过。
2. 负载过大或由于意外事故被动轮停转。从而大大增加了负载力。
- 3 没有考虑到被动轮和被动负载的惯性力。

#### 同步带早期断裂解决方案：

1. 搬运、保管、安装操作时应充分注意和小心谨慎。
2. 检查设计，换成比原1小齿数多的带轮。
3. 改进设计。

#### 同步带带边磨损原因：

1. 带轮的直径比皮带宽度小。
2. 轴承刚性不足。
3. 轮的平行度不准。

4. 带轮挡边弯曲。

同步带带边磨损解决方案：

1. 检查设计。
2. 增加轴承的刚性，并固定牢靠。
3. 对带轮进行校正定位。
4. 修正挡边或更换。

同步带齿面磨损原因：

1. 掺入磨损性粉层。
2. 皮带张紧力过大。
3. 负载过大。
4. 轮齿粗糙。

同步带齿面磨损解决方案：

1. 改善环境，绿色输送带加筋哪家靠谱，增加防护罩。
2. 调整皮带张紧力。
3. 改进设计。
4. 修光轮齿或调换带轮。

检查无级变速器的活动轮盘是否倾斜。活动轮盘倾斜的主要原因是活动轮盘内孔磨损和两边调整不一。检查时，在两带轮中心连线与无级变速器轮缘两交点处，分别测量活动轮盘与固定轮盘的开口距离，两处距离应基本一致。

小编觉得大家在使用optibelt传动带之前，能做到上述的几项检查工作，绿色输送带加筋推荐，使用起来不仅不会出现故障而且还能延长V带的使用寿命，绿色输送带加筋报价，大家何乐而不为呢？

今天小编为大家介绍，传动带的维护安装使用要点，希望能给大家带来帮助。据小编整理得知维护安装同步带使用有以下几点：

(1)、同步带在运中严禁曲折，否则会引起抗拉层折断，镇江绿色输送带加筋，同步带允许弯曲的小直径。

(2)、不得将带长期处于不正常的弯曲状态存放。

(3)、加红胶同步带应贮藏在干燥，避免阳光直射与低于零下15度的地方。

(4)、按装时请缩短中心距，放松张紧轮，不得强行将带从带轮的挡边上硬拉拖磨装入。

(5)、带轮的齿必须与带的运转方向成直角。

(6)、主动轮与被动轮的主轴的平行度应控制在正切 $\text{tg}=1/1000$ 左右。轴位不准，直接影响使用寿命。

绿色输送带加筋报价-景天传动科技公司-镇江绿色输送带加筋由无锡景天传动科技有限公司提供。无锡景天传动科技有限公司 ([www.wuxissd.com](http://www.wuxissd.com)) 是从事“PVC输送带-PU食品输送带-PVK物流输送带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周小姐。