

# 浙江HME检测设备 寰正科技发展有限公司 HME检测设备出售

产品名称	浙江HME检测设备 寰正科技发展有限公司 HME检测设备出售
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

## 产品详情

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南，HME检测设备厂家，是一家从事自动化控制系统的研究、生产、发展、销售的高科技企业。

### 步骤

7只记录HG的质量（即，不包括HME）（ $m_1$ ）。

8持续操作试验仪器至制造商推荐的zui大时间。

9只记录HG的质量（即，不包括HME）（ $m_2$ ）。

10确认HME的机器端口流出的空气的体积是表2所选试验条件所需的。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南，是一家从事自动化控制系统的研究、生产、发展、销售的高科技企业。

### 6.3压降测量

6.3.3取下HME，将两个试验管路对接，再测量同样流速下的压降。从6.3.2中测得的结果减去该值，所得值即为HME所产生的压降。

6.3.4用6.2.2中规定的试验仪器并采用表2中规定的该器械预期应用的相应的条件，浙江HME检测设备，对该HME进行预调节至推荐的zui大使用时间后，重复6.3.1~6.3.3。

济南寰正科技发展有限公司自创建以来，我们始终以“自主创新、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用科技成果，HME检测设备销售，提高企业实力。通过不断积极创新和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。寰正至精至诚，以积极进取的团队精神、高1效的行动，取得了骄人的成绩。

6.2.2.2 水分发生器（HG），含：

6.2.2.4 称量仪器，在被测量的质量范围内精度为 $\pm 0.1g$ 或更高。

6.2.2.5 流量测量仪，HME检测设备出售，精度为至少读数的5%。

试验条件

2HME应在表2中规定条件下，即在制造商规定的HME操作范围内进行试验。如果潮气量大于1L，则在制造商推荐的极大潮气量下进行，并采用呼吸频率为10次/min，I:E为1：1。

浙江HME检测设备-寰正科技发展有限公司-HME检测设备出售由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司（[www.jnhzkeji.com](http://www.jnhzkeji.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！