

铝材推拉窗工程 铝材推拉窗 无锡市茂成

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 铝材推拉窗工程 铝材推拉窗 无锡市茂成 |
| 公司名称 | 无锡市茂成建筑装饰有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市惠山区堰桥街道长安春惠路428号 |
| 联系电话 | 13771108030 |

产品详情

到底何谓“断桥注胶系统门窗”

1、隔热性能原理

断桥铝合金窗的原理是利用PA66尼龙将室内外两层铝合金既隔开又紧密连接成一个整体，构成一种新的隔热型的铝型材，我们都知道将一块金属加热是很快的，但是如果我们把一个金属分成两块，中间加一个物体连接那么他们之间热的传导将会迅速降低，好比如我们炒菜锅的锅把，如果不用锅把炒菜都没法炒，当然，铝材推拉窗报价，这是个比喻，那么用这种型材做门窗，其隔热性优越，彻底地解决了铝合金传导散热快、不符合节能要求的致命问题。

2、隔音性能原理

大家都知道铝合金门窗型材为空腔结构（空腔结构有隔音效果），大家都知道有些地区的房子墙体是空心的，冬暖夏凉。那么断桥铝合金型材不仅是空腔结构，玻璃中空还有惰性气体，持续将声音给减弱，还有注胶隔断的隔音隔热双重效果，所以断桥铝合金的隔音效果就比较好。

3、防水性能原理

由于铝合金门窗为金属型材，切大多数步骤为机器组装，难免存在空隙，而且一些厂家防水设计没做好，导致门窗渗水，漏水，积水。为解决这一诟病，就有了断桥注胶门窗。对门窗活动扇上分设置披水板，阻挡雨水进入，下方开启排水孔，依靠水自身的重力自行排出，而拼角处型材呈笔直90°，再加以注胶，封死空隙，就能做到很好的防水性能。

铝合金门窗性能与优点：

铝合金型材以其质轻，强硬度，刚度好，可塑性强、环保等方面的优点，在上世纪80年代使用以来，短短的30年的发展过程中，在门窗市场占有率已超过55%，远超塑钢，钢和木门窗的总和，可见其发展速度之快。那么铝合金门窗有哪些具体优点？

强度高，刚度好，坚固耐用；

耐腐蚀，使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀，不退色，表面不需要涂漆，铝材推拉窗，维修费用少；

色泽美观。铝合金门窗框料型材表面可氧化着色处理，可着成银白色、古铜色、暗红色、暗灰色、茶色等多种颜色或带色的花纹，还可涂聚酸树脂装饰膜使表面光亮；

密封性能好。气密性、水密性、隔声性均好，保温隔热性好；

- 1、铝合金门窗在使用中，运作要轻，推拉顺其自然；发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障。积灰，变形是铝合金门窗推陈出新拉困难的主要原因，要保持门框清洁，铝材推拉窗品牌，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。
- 2、清洁铝合金门窗时，人不要踩到铝框上，也不要拉住框作支撑。
- 3、铝合金门窗可用软布粘清水或中性洗调剂，不要用普通肥皂和洗衣粉，更不要用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洗剂。
- 4、雨天过后，应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框，铝材推拉窗工程，特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久，摩擦力增加，可用少许机油或涂一层火蜡油。
- 5、应经常检查铝合金框架的连接部位，及时旋紧镙栓，更换已损坏的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位，要时常检查，定期加润滑油保持干净、灵活。
- 6、密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构，如有脱落要及时修补、更换。
- 7、经常检查铝合金框墙体结合处，日久如有松动极易使框架整体变形，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固，如螺丝基肢松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

铝材推拉窗工程-铝材推拉窗-无锡市茂成由无锡市茂成建筑装饰有限公司提供。无锡市茂成建筑装饰有限公司（www.wxmcjz.com）位于无锡市惠山区堰桥街道长安春惠路428号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡茂成建筑装饰在金属建材中享有良好的声誉。无锡茂成建筑装饰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡茂成建筑装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。