

安徽浩立拓高性价比 电梯停电应急装置价格 安徽电梯应急装置

产品名称	安徽浩立拓高性价比 电梯停电应急装置价格 安徽电梯应急装置
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

产品详情

电梯停电应急救援装置的结构原理

专用的电梯停电应急救援装置

系统的主拖动回路及开门控制回路如下图，图中QA为电梯的主电源开关，MD为曳引电动机，电梯停电应急报警装置报价，YC为变频器输出接触器，YC1为停电应急输出接触器，在控制上YC和YC1应电气联锁。

需要注意的是，这类停电应急救援装置在拖动时是开环控制的，电机的转速并没有反馈到逆变板上。对于普通异步电机，安徽电梯应急装置，采用这种控制是完全可以的，但对同步电机，采用开环控制显然是很难使电机按照设定的速度正常运转，因此，这类停电应急救援装置一般不能用于同步曳引机上。

电梯停电应急装置特点

功耗小，寿命长

由于智能识别的方向，损耗相对于电池，涓流充电和放电电路专门用于充电和放电的电池中，对自放电的二次电池设计减小时，电池被充电，无需人工放电等维护，大大改进的电池寿命。

电梯应急装置的运行原理

检测电源电压

当正常供电的外部电源，紧急电源检测电路装置正常交流输入功率信号被给予时，电池通过自动浮子装置的充电电路，以便维持额定工作电压。

电梯应急装置的运行原理

突发状况应急处理

当突如其来的电梯控制系统电梯应急装置会自动投入应急救援。在时间切断电源的外部电源，电气连锁。同时检测的安全和服务的电梯，电路，功率门区传感器，检测zui近楼层的信息，如果在轿厢门和同时登陆门的正常开口;调平如果不能检测到的信息，由DC-DC转换器电路制动搭载。确保开车门，层门开放式的，后乘客安全得到保障，应急设备上的所有联系人和联系人备份到待机模式。

电梯停电应急装置的产品特点

1、自动运行

当电梯正常工作过程中，电梯停电应急装置价格，本装置处于休眠状态，停电、缺相等异常情况发生而造成电梯不能正常工作，应急装置会自动启动投入工作

2、智能识别电梯轻载方向

机器智能主板智能识别轻载方向当如轿厢内人多，轿厢重量大于对重块，顺着重力向下运行至平层开门，如轿厢内人少，轿厢重量轻于对重块，顺着重力向上运行至平层开门

3、耗电小，电梯应急装置价格，寿命长

由于是智能识别方向，相对电池损耗减少，采用专门设计的涓流充放电电路，对蓄电池进行充放电，克服二次电池自放电特性，不需人为对电池进行充放电及其他保养，大大提高了电池的寿命。

4、运行稳定，保障性强

因为装置与电源间的控制转换全采用静态点隔离，确保电梯的正常工作及应急过程中的信号采集、救援过程中的安全运行，该装置是不会运行的，在停电的情况下，由继电器切换到停电应急装置，读秒供电。

安徽浩立拓高性价比-电梯停电应急装置价格-安徽电梯应急装置由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。安徽浩立拓高性价比-电梯停电应急装置价格-安徽电梯应急装置是安徽浩立拓机电设备有限公司（www.haalituo.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蓝经理。