

# 安徽电梯应急装置 安徽浩立拓质量保证

产品名称	安徽电梯应急装置 安徽浩立拓质量保证
公司名称	安徽浩立拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区科学大道102号新材料园7号楼410、412室
联系电话	18133619688

## 产品详情

### 电梯应急装置反馈功能

#### 显著节能

反馈电梯应急装置采用先进的算法来实现完整的三相正弦波和正弦波能量反馈输出应急电源。电梯的再现操作可以被改变，并且将DC功率回AC电网同步，97.5%的再生能量回收效率，显著节能，效率高达20-50%上的集成节能；电抗装置和噪声过滤器，可以直接连接到电网，并且网格将不与周围的电气设备造成干扰；同时使用电磁隔离技术，所述电池和所述三相电气隔离，以确保电池和逆变器的安全性。

### 电梯应急装置反馈功能

#### 安全可靠

电梯安全应急救援，闭环控制，应急速度检测，安徽电梯应急装置，应急救援，防止超速等，这是最基本的要求。此外，为客户提供“安全，稳定，可靠”的产品是最基本的条件，保障了电梯，电梯应急设备反馈的安全性，不仅保证了紧急情况下，在显著节能日常使用电梯的安全性，而减少冷却设备投资或减少电梯故障，降低电梯的维护成本，而且延长了引擎室的其它部件的寿命，节省维护费用。

### 电梯应急装置功能

#### 接口简单方便

使用合适的接口电路简单，方便的现场安装；没有什么特别的“在线”和“离线”插座，当怀疑故障应急装置影响电梯的正常运行，不需要断开连线，可从“在线”状态，是人为地“离线”状态，应急设备和电路控制系统完全分离。

## 三种停电应急救援装置的比较

### 安全性

类停电应急装置工作时直接拖动电梯运行，如果没有严格的控制，其出现危险的可能性是较大的；第二类停电应急装置并没有直接控制电梯运行，电梯应急装置电池价格，而是供电给控制柜，由后者控制电梯，在安全性上，它与正常运行没有多少差别，电梯停电应急报警装置报价，在恢复正常供电时也不存在位置信号错误的现象，显然，第二类停电应急装置的安全性能要更好。第三类东莞五阳ARD系列电梯停电应急装置在控制原理上是第二类的升级换代，采用电气互锁自动反馈，装置与电源间的控制转换全采用静态点隔离，确保电梯的正常工作及应急过程中的信号采集、救援过程中的安全运行；在电梯检修过程中，本装置拒绝投入工作，解决类装置的对人身的危害，毫无疑问安全性是很好的。

### 电梯停电应急平层装置

电梯运行过程中，有可能因为引起的突然停止运行，如停电电梯，电梯或失败本身，这给被困在车内的乘客带来不便，甚至危及生命的事故。电梯应急救援装置是专为电梯来解决这个问题，开发和生产电梯自动救援设备。它可以自动投入应急救援当这种情况发生时，电梯轿厢运行缓慢到zui近的登陆码头，开车门和厅门，电梯应急装置需要长开吗，解救被困乘客。

### 电梯应急电源装置的特性

#### 快速反应

当电梯在正常运行期间，该单位是在电梯里，停电的监控状态跟踪操作，缺相等异常事件造成电梯不能正常工作，电梯应急电源装置将被投入到工作中的三秒钟。

### 电梯应急装置的运行原理

#### 突发状况应急处理

当突如其来的电梯控制系统电梯应急装置会自动投入应急救援。在第一时间切断电源的外部电源，电气联锁。同时检测的安全和服务的电梯，电路，功率门区传感器，检测zui近楼层的信息，如果在轿厢门和同时登陆门的正常开口;调平如果不能检测到的信息，由DC-DC转换器电路制动搭载。确保开车门，层门开放式的，后乘客安全得到保障，应急设备上的所有联系人和联系人备份到待机模式。

安徽电梯应急装置-安徽浩立拓质量保证由安徽浩立拓机电设备有限公司提供。安徽浩立拓机电设备有限公司（[www.haolitu.com](http://www.haolitu.com)）是从事“工业风扇,电梯配套设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蓝经理。