

惠州防雾中空玻璃 利仁源正规厂家 防雾中空玻璃生产商

产品名称	惠州防雾中空玻璃 利仁源正规厂家 防雾中空玻璃生产商
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

防雾中空玻璃的节能间距是什么？——利仁源钢化玻璃

防雾中空玻璃很节能，但是你知道，玻璃间距多少的时候，节能好吗？

常用的中空玻璃间隔层厚度有6mm、9mm、12mm、15mm等规格。

气体间隔层的厚薄与热阻的大小有着直接的联系。

在玻璃材质、密封构造相同的情况下，气体间隔层越大，热阻越大。

但气体层的厚度达到一定程度后，热阻的增长率就很小了。

因为当气体层厚度增到一定程度后，气体在玻璃之间温差的作用下，就会产生一定的对流，从而减低了气体层增厚的作用。

产生以上现象的原因是什么？

当间隔层厚度小于10mm时，间隔层内热量以传导传递为主。

当间隔层厚度超过13mm时，对流传热开始逐步增大，抵消了空气层因增厚带来的热阻。中空玻璃的隔热系数，整体反而变化不大了。

综合考虑以上因素，合理的中空玻璃间隔层厚度，应该是12mm左右。

东莞利仁源钢化玻璃有限公司拥有专业设备、技术，专业定制各种钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃、防火玻璃，邀请您前来咨询！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

家用的淋浴防雾中空玻璃会防雾中空玻璃，你造吗——东莞利仁源钢化玻璃

前几天一位老乡说新装修的房子一直没有入住，近日去看了一下，浴室一地的玻璃，这是怎么回事呢？

本来钢化玻璃是通过钢化炉热处理处理后，在玻璃的表面形成了强的压应力。这种应力的存在，在肯定水平上抵消了来自外部的冲击，因而体现出钢化玻璃的高强度，而且应力越大，钢化玻璃的强度就越高。

但这种状态是一种不均衡状态，只要有可能它总想要回到平衡——为碎粒，这就是钢化玻璃的破碎。可能冲破平衡导致防雾中空玻璃破碎的原因有外部的和内部的。内部的这种因素是不能避免的。只是一个概率性的问题

防雾中空玻璃对于钢化玻璃是不可完全制止的，也是无先兆的。但是它的这种防雾中空玻璃是极低的，依然是我们日常建筑装饰的首选材料。

东莞利仁源钢化玻璃有限公司拥有超大钢化炉，超长中空线、高压釜夹胶炉，自动磨边机，水切割设备，专业为您定制各种钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃、镀膜玻璃，欢迎前来咨询！

防雾中空玻璃——东莞利仁源钢化玻璃

防雾中空玻璃（Tempered glass/Reinforced glass）属于防雾中空玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。注意与玻璃钢区别开来。

东莞利仁源钢化玻璃有限公司专业定制各种规格钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃、镀膜玻璃，欢迎各位新老客户前来咨询！