

# 沃尔顶密封技术开发 进口耐高温O型密封圈哪个牌子

产品名称	沃尔顶密封技术开发 进口耐高温O型密封圈哪个牌子
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

## 产品详情

薄型制品（断面厚度小于3mm）的收缩率比厚制品（断面10mm以上）的收缩率大0.2%---0.6%??

同规格的圆截面和方截面的收缩率近似??

夹层织物越多，进口耐高温O型密封圈生产厂家，收缩率越小;qz"p9O(j4a6r+d.m??

衬有金属镶嵌的橡胶O型圈制品收缩率较小，且向金属镶嵌物方向收缩??

橡胶O型圈海面制品的膨胀于收缩率波动范围很大，橡胶O型圈海面制品一般采用一次或者二次硫化，次发泡硫化（又成发孔）模具型腔按制品尺寸缩小60%左右，第二次按制品尺寸放大7%-10%作为定型硫化胶料收缩率是一个变化多端，极为复杂的问题，邢台进口耐高温O型密封圈，也是模具设计者需要慎重考虑的问题，目前，还没有一个真正的，进口耐高温O型密封圈哪个品牌，完善的，具有实用价值的计算公式，进口耐高温O型密封圈哪个牌子，还只能以凭借经验估计或者通过积累实际测量数据作为参考。因为即使是用一种胶料，同一幅模具，在同一工艺条件下三维网技术论坛:Q"p;\_+v.z4S8Y（如硫化温度相同，硫化压力相同，生料添入量也相同）硫化，所得到的收缩率也不尽相同??

经过选用适宜的橡胶资料和恰当的配方规划，完成对油、水、空气、煤气及各种化学介质有用的密封效果。温度运用范围广（-60 ~ +220 ），固定运用时压力可达1500Kg/cm<sup>2</sup>(与补强环并用)。

--规划简略，构造细巧，装拆便利 O形圈断面构造极端简略，且有自密封效果，密封功能牢靠。由于O形圈自身及设备部位构造都极端简略，且已构成标准化，因而设备更换都十分容易。 --资料种类多 能够依据不一样的流体进行挑选：有丁腈1橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）、硅橡胶（VMQ）、乙丙橡胶（EPDM）、氯丁橡胶（CR）、丁基橡胶（BU）、聚四氟乙烯（PTFE）、天然橡胶（NR）等 --成本低廉

## --动摩擦阻力对比小

2017年1月，橡塑市场涨多跌少，呈现特点：两极分化明显，橡胶偏强，塑料偏弱；工程塑料偏强，通用塑料偏弱。橡塑行业指数由860上升到902，涨幅在42个点。一方面，成本面涨跌互现对下游橡胶及塑料不同产品有所影响；另一方面，1月橡胶供应端仍表现偏紧，厂家限产和检修力度较强，塑料供应压力普遍不大；需求端整体表现低迷，尤其是塑料领域，节日气氛影响下，行情偏淡，2017年1月生意社大宗商品供需指数(BCI)为0.17，均涨幅为1.87%，反映该月制造业经济较上月呈扩张状态，经济平稳运行。

沃尔顶密封技术开发-进口耐高温O型密封圈哪个牌子由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。沃尔顶密封技术开发-进口耐高温O型密封圈哪个牌子是无锡沃尔顶密封技术开发有限公司(www.wxotp.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王小姐。