

管道增压多级泵 灵谷水泵 吉林多级泵

产品名称	管道增压多级泵 灵谷水泵 吉林多级泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

产品详情

D型系列多级离心泵系单吸多级分段式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。本泵扬程为H23至153.6米，流量为12.6-39.6m³/h。液体的温度不得超过80C。

二、适用范围:

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，吉林多级泵，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水

适用范围多级离心泵，采用了国家推荐使用的节能水力模型，具有节能、性能范围广、运行安全平稳、低噪音、长寿命、安装维修方便等优点;通过改变泵的材质、密封形式和增加冷却系统，DL型多级热水泵，可输送热水、油类、腐蚀性和含磨料的介质等。

D型泵供输送不含固体颗粒、温度不高于80 的清水或物理化学性质类似于清水的液体，立式多级消防泵，适应于矿山和城市给排水工程使用。

DG型泵供输送不含固体颗粒、温度不高于105 的清水或物理化学性质类似于清水的液体，管道增压多级泵，用于锅炉给水或输送热水或类似热水的介质。

卧式多级泵的检修：

卧式多级泵的拆解

对泵的拆解要注意避免损坏零部件，ZUI好是请专业的技术人员来操作，必须将各零件按原装配顺序做好记号，以免回装时混乱、装错；不便于做记号的小件可与同级的叶轮等放在一起。拆解时可以观察一下哪些零部件损坏要及时更换。

卧式多级泵的维修

先观察各零件表面是否正常，各合作面必须无磕碰划伤、无锈蚀等；用量具实测关键合作部位公差是否合格；如果零件磨损过大要及时更换；检查轴承、密封等是否符合要求。

卧式多级泵的安装

先将转子装好，重新进行动平衡实验；按拆泵的相反次序回装各零件，回装时留意再次量各密封环处空隙值，确保无误；与制造厂总装配图上要求的总串量及半串量对照，应根本契合图纸要求。一般状况下半串量大约是总串量的一半左右。均匀地紧好各主螺栓，留意应对角进行。

管道增压多级泵-灵谷水泵(在线咨询)-吉林多级泵由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司(linggubytz1288.com)位于河北安国市南阳工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前灵谷水泵在离心水泵中享有良好的声誉。灵谷水泵取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。灵谷水泵全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.yxb1688.cn)还是从事液下排污泵，液下泥浆泵，浮筒泥浆泵的厂家，欢迎来电咨询。