

善美包装 泡沫板包装 句容泡沫板

产品名称	善美包装 泡沫板包装 句容泡沫板
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

产品详情

防火性能优异。聚氨酯硬质泡沫材料可达到对建筑保温材料较高的防火性能要求，即B1或B2级的建材阻燃标准，而且聚氨酯硬质泡沫塑料在燃烧中呈现惰性，遇火表面碳化，不会产生熔融的燃烧性物质，从而抑制火势蔓延，其燃点也高于木材。经中国建筑科学研究院防火所对聚氨酯硬泡外墙保温体系做的防火实验表明：富尔达聚氨酯硬泡外墙保温体系在遇火燃烧时不传递火势，阻燃性能可以完全达到建筑外墙防火标准要求。

EPS泡沫板的特点及用途

有利于室温保持安稳，选用外墙外保温，因为墙体蓄热才能较大的布局层在墙体内侧，有利于室温保持安稳。

聚材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点被广泛应用建筑及包装行业。

发泡性EPS珠粒被加热至90 以上时，eps泡沫板防震板，珠粒软化，发泡剂汽化可使EPS珠粒膨胀40-80倍。

主要用于建筑墙体，泡沫板包装，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，泡沫板制作，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛!

泡沫包装专家解析其设计要点

(1) 自重轻，且具有一定的抗压、抗拉强度，靠自身强度能支承抹面保护层，句容泡沫板，不需要拉接件，可避免形成热桥。

(2) EPS板在密度30 ~ 50 kg/m的范围内，导热系数值；在平均温度10℃，密度为20kg/m时，导热系数为0.033 ~ 0.036W/(m · K)；密度小于15 kg/m时，泡沫板价格，导热系数随密度的减小而急剧增大；密度15 ~ 22 kg/m的EPS板适合做外保温。

(3) 用于外墙和屋面保温时，一般不会产生明显的受潮问题。但当EPS板一侧长期处于高温高湿环境，另一侧处于低温环境并且被透水蒸气性不好的材料封闭时；或当屋面防水层失效后，EPS板可能严重受潮，从而导致其保温性能严重降低。

(4) 用于冷库、空调等低温管道保温时，必须在EPS板外表面设置隔汽层。

善美包装(图)-泡沫板包装-句容泡沫板由南京善美包装制品有限公司提供。南京善美包装制品有限公司 (www.njsmbz.cn) 是一家从事“生产泡沫包装,免模泡沫泡沫材片,气泡袋,珍珠棉等产品。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“善美包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使善美包装在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司 (www.njzzm.cn) 还是从事南京珍珠棉包装，南京珍珠棉厂家，南京珍珠棉订购的厂家，欢迎来电咨询。