

南京泡沫板 善美包装 泡沫板供应

产品名称	南京泡沫板 善美包装 泡沫板供应
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

产品详情

1.自粘结力强。与同类保温材料相比生产的聚氨酯硬质泡沫可以与水泥、钢构、黏土、沥青、木材、玻璃、塑料等各种材料进行直接粘接，不用任何粘接剂，粘接强度大于其自身的抗裂强度，完全达到我国外墙保温工程的技术要求。

2.物化性能稳定。聚氨酯硬质泡沫材料适应温度范围较大，可以在-50 —150 的环境下长期使用，泡沫板厂家，短期使用温度可以达到250 ，而泡沫不会产生任何损坏。本公司生产的聚氨酯硬泡保温层物理、化学性能十分稳定，一旦反应成型，不溶于大多数溶剂，不受废气和工业气体的影响，不腐烂、抗塑、防腐、无味、没毒。

EPS泡沫板的特点及用途

有利于室温保持安稳，泡沫板供应，选用外墙外保温，南京泡沫板，因为墙体蓄热才能较大的布局层在墙体内侧，有利于室温持安稳。

聚材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点被广泛应用建筑及包装行业。

发泡性EPS珠粒被加热至90 以上时，eps泡沫板防震板，珠粒软化，发泡剂汽化可使EPS珠粒膨胀40-80倍。

主要用于建筑墙体，泡沫板价格，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛!

水泥膜聚颗粒板级轻匀质防火板是一种新的遵循品德聚合物首先搭建，来聚颗粒品行的门道。它会因胺基有良好的吸收剂，在高温解析途中，由断裂的亚桥构成的基非常被胺基吸收，不满反应继续进行。、绝热改性PIIPN具有均匀细致的闭孔构架与聚颗粒混合后导热系数仅为0.022-0.040w(mk)其绝热气质与聚氨酯、挤塑相当、使用范围广改性PIIPN的强度受温度不明显，在低温-196 下不发生冷缩、冷脆。

南京泡沫板-善美包装-泡沫板供应由南京善美包装制品有限公司提供。南京善美包装制品有限公司（www.njsmbz.cn）是一家从事“生产泡沫包装,免模泡沫泡沫材片,气泡袋,珍珠棉等产品。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“善美包装”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使善美包装在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.paomomian.cn）还是从事南京珍珠棉，南京珍珠棉厂家，南京珍珠棉定制的厂家，欢迎来电咨询。