

上海螺丝 昆山甬达五金 304外六角螺丝

产品名称	上海螺丝 昆山甬达五金 304外六角螺丝
公司名称	昆山市甬达五金机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇昆北路22号
联系电话	13218174947

产品详情

螺丝

(1) 木螺钉 木螺钉用于拧入木材，起连接或紧固作用。

(2) 自攻螺钉 与自攻螺钉相配的工作螺孔不需预先攻丝，在拧入自攻螺钉的同时，组合螺丝外六角m8，使内螺纹成型。

(3) 垫圈

垫圈放在螺栓、螺钉和螺母等的支承面与工件支承面之间使用，起防松和减小支承面应力的作用。

(4) 挡圈 挡圈主要用来将零件在轴上或孔中定位、锁紧或止退。

(5) 销 销通常用于定位，也可用于连接或锁定零件，还可作为安全装置中的过载剪断元件。

(6) 铆钉

铆钉一端有头部，且杆部无螺纹。使用时将杆部插入被连接件的孔内，然后将杆的端部铆紧，起连接或紧固作用。

南京标准件 防松螺纹与自锁螺纹有哪些区别呢？

我们现时使用的螺纹紧固件，有防松性质的，也有自锁性质的。而有些本来是防松螺纹，304外六角螺丝，却说成是自锁螺纹。那么，上海螺丝，该如何辨别与分别呢？

1. 判断螺纹副自锁性能高低好坏的两个国家ji标准判断螺纹副自锁或防松性能的高低好坏，我国有两个标准，一个是国家标准，一个是国家jun用标准。按国家标准进行检验的检测设备很复杂，平头外六

角螺丝，据说只有国家某部门才配有一台，却未见国内其它的标准件厂配置了该检测设备。而国家jun用标准，则只是规定了检测的方法，是一个方法的标准，只要配有了标准的振动台装置，并按标准制造了相关的装夹具，就能对相关螺纹副的自锁性能进行检测了。

普通螺纹

普通粗牙螺纹：特征代号M+

公称直径+旋向+螺纹公差带代号（中径、顶径）——旋合长度普通细牙螺纹：特征代号M+

公称直径*螺距+旋向+螺纹公差带代号（中径、顶径）——旋合长度右旋螺纹省略不注，左旋用“

LH”表示。M 16 - 5g6g表示粗牙普通螺纹，公称直径16，右旋，螺纹公差带中径5g，大径

6g，旋合长度按中等长度考虑。M16 × 1 LH - 6G表示细牙普通螺纹，公称直径16，螺距1，左旋，螺纹公差带中径、大径均为6G，旋合长度按中等长度考虑。

上海螺丝-昆山甬达五金-304外六角螺丝由昆山市甬达五金机械有限公司提供。昆山市甬达五金机械有限公司（www.ks-ydwj.com）是一家从事“主要经营紧固件,五金工具,机械配件,五金材料销售。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昆山甬达五金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昆山甬达五金在日用五金中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！