

鑫达 高速隔离护栏规格 临汾高速隔离护栏

产品名称	鑫达 高速隔离护栏规格 临汾高速隔离护栏
公司名称	文水县鑫达护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁文水县凤城镇新西街
联系电话	15835886888

产品详情

当前道路护栏市场使用的锌钢材质，临汾高速隔离护栏，是Q195或Q235为基材、经过多道工艺流程、再采用静电喷涂粉末涂层，然后经220度高温进行固化处理。这种锌钢材质的道路护栏，在环境中正常使用，不被破坏锌钢道路护栏表面涂层的情况下，使用年限可以达到15-20年。道路护栏立柱打膨胀螺丝固定式安装道路立柱预埋式安装要简单些，在确定好道路护栏立柱位置及水平后，用冲击钻打孔即可固定。道路护栏立柱打膨胀螺丝固定式安装极大地提高了道路护栏的安装效率。

文水县西街鑫达护栏厂，位于全国“铁艺之乡”之称的文水县西街工业园区。距文水县高速收费站出口不到150米，交通极为便利。主要产品有静电喷涂钢管护栏、静电喷涂钢管道路护栏、PVC护栏、浸塑铁丝围墙护栏。

在中央分离区采用波状梁护栏网络时，高速隔离护栏定制厂家，必须充分考虑与中央分离器下埋地管道的配合。如果采用独立的护栏网，则在中央隔断处应防止护栏网柱与埋地管道之间的矛盾，并应注意急弯处的护栏网柱与埋地管道之间的矛盾。波纹式防堵梁护栏网不仅提高了护栏的变形能力，而且还能使立柱向后移动，保证车辆先撞上护栏网板，高速隔离护栏规格，防止车轮绊倒和阻碍护栏网柱，安全性能高。

种植槽左右间距考虑到护栏功能保证和塑料套槽的可拆卸性可取600mm，种植槽深度考虑普遍小型苗圃植物根茎发展可取120mm，在这些种植槽内种植小型苗圃植物，达到垂直绿化结构的设计。桥梁穿越高速公路、城市高速公路、轨道交通、干线铁路等重要交通走廊时，应在桥面的人行道栏杆上加设保护网，保护网高度不得小于2米，保护网的长度应以地下通道道路的宽度和道路外各方向延伸10米为宜。道路护栏的立柱通过膨胀螺栓与地面固定。

鑫达(图)-高速隔离护栏规格-临汾高速隔离护栏由文水县鑫达护栏有限公司提供。文水县鑫达护栏有限公司(www.sxxdhl.com)在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情,鑫达护栏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:马经理。