武汉菜鸟消防阀门江岸消防器材阀门

产品名称	武汉菜鸟消防阀门 江岸消防器材阀门
公司名称	武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东西湖区宏图路莱特水暖建材化工市场
联系电话	13986138119 13986138119

产品详情

武汉市菜鸟消防设备有限公司是一家在湖北地区注册成立以经销各种消防安防器材为主,电子产品,五金机电,汽车用品,交通设施,办公用品批发零售以及消防知识咨询培训的专业综合性商贸公司。

灭火器有下列情况之一者,必须报废:筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。筒体严重变形的;结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);未取得生产许可证的厂家生产的;[3]或各省(市、区)消防部门命令禁止销售和维修的。

武汉市菜鸟消防设备有限公司是一家在湖北地区注册成立以经销各种消防安防器材为主,电子产品,五金机电,汽车用品,消防器材阀门,交通设施,办公用品批发零售以及消防知识咨询培训的专业综合性商贸公司。

手提式使用方法:可手提筒体上部的提环,迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右,即可将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈,将射流对准燃烧物。在扑救可燃液体火灾时,如已呈流淌状燃烧,则将泡沫由远而近喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上;如在容器内燃烧,应将泡沫射向容器的内壁,使泡沫沿着内壁流淌,逐步覆盖着火液面。切忌直接对准液面喷射,以免由于射流的冲击,反而将燃烧的液体冲散或冲出容器,扩大燃烧范围。在扑救固体物质火灾时,应将射流对准燃烧猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短,使用者应逐渐向燃烧区靠近,并始终将泡沫喷在燃烧物上,直到扑灭。使用时,灭火器应始终保持倒置状态,否则会中断喷射。手提式泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取

用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方,以防止碳酸分解而失效;冬季要采取防冻措施,以 防止冻1结;并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴,使之保持通畅。

武汉市菜鸟消防设备有限公司是一家在湖北地区注册成立以经销各种消防安防器材为主,电子产品,五 金机电,汽车用品,交通设施,办公用品批发零售以及消防知识咨询培训的专业综合性商贸公司。

经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。

维修单位必须按规定,逐一对灭火器简体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现简身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将简体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的 1.5 倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于 6%)等影响强度的缺陷。

武汉菜鸟消防阀门-江岸消防器材阀门由武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司提供。武汉市菜鸟消防阀门科技有限公司(www.whcnxf119.com)为客户提供"消防系统,消防产品,安防产品的研发,批零兼营及技术服务"等业务,公司拥有"菜鸟消防阀门"等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:黄总。