

# 横沥塑胶跑道 塑胶跑道地垫材料 广东金邦

产品名称	横沥塑胶跑道 塑胶跑道地垫材料 广东金邦
公司名称	广东金邦体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇清湖民营工业区广东金邦体育设施有限公司
联系电话	13925512593

## 产品详情

### 塑胶运动场地维护

塑胶运动场地维护一、塑胶运动场地铺设竣工后，需要保养一个星期后才能正常使用，可以保证运动场地与地面的结合，同时保证了质量。二、塑胶运动场地在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。运动场地作为运动员训练、比赛和及健身锻炼之用，不适作其它用途，比如说有些地方的人喜欢开车到运动场所，这样就会减短运动场地坪的寿命。三、避免有害物质的污染，避免剧烈的机械冲击与摩擦，运动场地上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物等。四、避免长期超重负荷。五、避免烟火并隔离热源，避免接触、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。六、应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。在提高运动场地美观程度的同时延长了运动场地的寿命。

### 塑胶跑道铺装施工前试验

塑胶跑道铺装施工前试验：先将聚氨酯塑胶跑道所用两组份浆料和预聚体分别按生产批号排序。然后取样根据现场环境条件分别进行成胶试验以及拉丝成胶试验。如果发现某批浆料出现成胶速度过慢，则调节催化剂的用量来调节成胶速度，以达到合适的成胶速度。如果发现某批浆料出现不成胶现象，则调节预聚体的用量来改善，以达到成胶。如果发现某批浆料或某桶浆料成胶过程中出现发泡现象，则将该批浆料或该桶浆料单独堆放，留着回厂返工处理。

塑胶跑道底材摊铺注意事项：防水加强层1-2天(24-72小时)后，经查看承认抵达要求，即开始摊铺底胶，底材为双组份全塑型聚氨酯，预团体(甲组份)与色浆(乙组份)的份额为1：4，厚度为8-9mm，其程序如下：根据当日的铺装面积计成所需半成品，并将所需资料(包含甲组份、乙组份，催化剂)及机具全部摆放于施工地址。查看机具、电路尤其是度量衡东西的准确性。根据进度安排顺序，用3m长钢管，钢管两头焊接好相同长度钢筋。道面除尘、清洁。以试铺送检优协作比为根据并根据当日气温、空气湿度调整配比后，严峻按配比配料。