

# 徐工吊车售后保养 徐工吊车 泰安腾飞工程机械维修

产品名称	徐工吊车售后保养 徐工吊车 泰安腾飞工程机械维修
公司名称	泰安腾飞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞机械有限公司

汽车吊的概念是把汽车和吊机相结合，可以自行行驶不用组装直接可以工作。

特点是 方便灵活、工作、转场快、提高工作效率。

缺点是 受地形限制、大型设备（1000-2000吨）不能完成。（世界上汽车吊吨位1200吨。）

主要用于工程建设。

如：公路、桥梁、建筑、抢险等等。

一般工程队，徐工吊车，建筑业，电力安装部门，都需要汽车吊。

汽车起重机主要由起升、变幅、回转、起重臂和汽车底盘组成。由于液压技术，电子工业，高强度钢材和汽车工业的发展，促进了汽车起重机的发展。自重大，工作准备时间长的机械传动式汽车起重机已被液压式汽车起重机所代替。液压汽车起重机的液压系统采用液压泵、定量或变量马达实现起重机起升回

转、变幅、起重臂伸缩及支腿伸缩并可单独或组合动作。马达采用过热保护，并有防止错误操作的安全装置。大吨位的液压汽车起重机选用多联齿轮泵，合流时还可实现上述各动作的加速。在液压系统中设有自动超负荷安全阀、缓冲阀及液压锁等，以防止起重机作业时过载或失速及油管突然破裂引起的意外事故发生。汽车起重机装有幅度指示器和高度限位器，防止超载或超伸距，卷筒和滑轮设有防钢丝绳跳槽的装置。

回转支承齿圈在出厂前已涂防锈油，这种防锈有效期一般3~6个月，超过有效期后，应及时涂上防锈油。另外，在使用中，防止回转支承受阳光直接曝晒。禁止用水直接冲刷回转支承，以防止水进入滚道，严防较硬异物接近或进入齿啮合区。另外，徐工吊车修理厂家，在使用中，防止回转支承受阳光直接曝晒。禁止用水直接冲刷回转支承，以防止水进入滚道，严防较硬异物接近或进入齿啮合区。

润滑回转支承的滚道 滚道必须根据工作环境定期加注润滑油脂。刚开始工作50个工作小时后应将滚道注满润滑油脂，以后每工作300个工作小时再注入一次。回转支承在长时间放置之前和之后都必须注满油脂。13如果使用蒸汽喷射清洁剂或固定喷水器清洁起重机，必须小心以确保水不会渗入回转支承连接，徐工吊车服务站，随后必须润滑回转支承连接。特殊工作环境，如热带、湿度大、灰尘多、温度变化大以及连续工作时，应缩短润滑周期。14加注油脂应在回转支承缓慢转动的情况下进行，徐工吊车售后保养，当润滑油脂从封条里溢出时说明加注完成，溢出的油脂会形成一层薄膜，起密封的作用。