

烘焙食品无尘车间施工 无尘车间施工 昊锐净化多年专注

产品名称	烘焙食品无尘车间施工 无尘车间施工 昊锐净化多年专注
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

产品详情

无尘车间施工控制成本之一人工成本

无尘车间施工过程中，人工费和材料费一样占有很大的比重，人工费主要取决于当地人工定额（反映的是生产工人在正常施工条件下的劳动效率），一般有一个比较正常的参考价或薪资水平，因此，要想节省人工费就只能通过改善工艺流程，管理方式，增加培训力度等多种方式来提高人工定额，使得工人在相同时间内做更多的工作，产生更大的效益。无尘车间施工节省人工成本在一定的程度上取决于管理水平和技术水平的改善。

广东昊锐净化机电工程有限公司服务范围从规划、设计到施工，涉及无尘室，中央空调，工厂工业用管道，冷库安装，给水排水、防排烟、电气动力照明、防尘防静电地板，通风排气、恒温恒湿、室内外装修等项目，欢迎新老客户来电咨询！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

无尘车间施工水冷柜机和螺杆机、模块机的区别

水冷柜机：这种机相对简单方便，适用于大面积的工作环境，不用专门的主机房，只要一个冷却系统和一条风管，就可均匀分布冷气造价方面相对其它要便宜。

螺杆机：主要针对较大的客户使用，如大型的酒店，写字楼，医院等。制冷量越大他的造价越低，工作原理通过水泵把冷冻水输送到每个房间的末端（风机盘管）进行热交换从而达到制冷的效果，但螺杆机要有专门的机房，噪音相对较大。成本稍高些，维保费用也稍高，因为螺杆机须定期更换润滑油。

模块机：这种主机使用简单方便，不用专门的主机房，主机可直接放置楼顶，模块机的制冷量相对螺杆比的话要小的多，但工作原理几乎一样，都是通过风机盘管进行热交换从而达到制冷的效果。

广东昊锐净化机电工程有限公司专业承接净化工程、无尘车间施工、机电安装工程,为客户提供优质高效的各项工程服务。

无尘车间施工通风系统管道材料之一

无尘车间施工金属薄板是制作风管及其部件的主要材料，通常有：

普通：具有良好的加工性能和结构强度，为了防止表面生锈，应刷油漆或其他防腐涂料。

镀锌：钢板表面镀锌，具有良好的防锈性能、大量用于中央空调系统的风管系统中。

304：防锈、耐酸、常用于化工环境中需耐耐腐蚀的通风工程。

塑料复合：在普通钢板表面上喷上一层0.2-0.4MM的塑料层，常用于防尘要求罗高的空调系统中。

铝及铝合金板：加工性能好，耐腐蚀、磨擦时不易产生火花，常用于通风工程的防爆系统中。

铝箔金属软管：其柔性、耐压均好，目前大直径已达400MM，长度达到30M，不可燃，既简化了安装工作，双在着减振作用。目前逐渐流行使用。

广东昊锐净化机电工程有限公司服务范围从规划、设计到施工，涉及无尘室，无尘车间施工，工厂工业用管道，冷库安装，给水排水、防排烟、电气动力照明、防尘防静电地板，通风排气、恒温恒湿、室内外装修等项目，欢迎新老客户来电咨询！