

软起控制柜原理 软起控制柜 北京沙睿金

产品名称	软起控制柜原理 软起控制柜 北京沙睿金
公司名称	北京沙睿金科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门外车站西街15号院4号楼210室
联系电话	13911314293

产品详情

电气控制柜的类型及适用场合

想了解更多关于抽屉式控制柜产品的相关资讯，请持续关注本公司。

电气控制柜分为高压柜，低压柜，有的是强电弱电混合柜。从结构形式上看，主要有：1.普通动力电柜+操作台。2.琴式操作台（也称斜面操作台）。3.电脑操作台。4.PC威图柜。

种情况动力柜合操作台是分离的，强电部分（断路器，变压器，变频器，软起控制柜，接触器等布置在动力柜内），操作台则用来对及设备的动作进行控制，以及对设备的状态进行监视，一般用于大型的，软起控制柜价格，功率较大的设备。第二种则像钢琴台。一般用于小型的设备。然后一种则适用于弱电控制环节较多的设备。

控制机元件组合原则

沙睿金科技有限公司——专业抽屉式控制柜产品供应商，我们为您带来以下信息。

电气控制机元件布置图是某些电器元件按一定原则的组合

1、同一组件中电器元件的布置应注意将体积大和较重的电器元件安装在电器板的下面，而发热元件应安装在电气控制柜的上部或后部，但热继电器宜放在其下部，软起控制柜原理，因为热继电器的出线端直接与电动机相连便于出线，软起控制柜多少钱，而其进线端与接触器直接相连接，便于接线并使走线较短，且宜于散热。

- 2、强电弱电分开并注意屏蔽，防止外界干扰。
- 3、需要经常维护、检修、调整的电器元件安装位置不宜过高或过低，人力操作开关及需经常监视的仪表的安装位置应符合人体工程学原理。
- 4、电器元件的布置应考虑安全间隙，并做到整齐、美观、对称，外形尺寸与结构类似的电器可安放在一起，以利加工、安装和配线；若采用行线槽配线方式，应适当加大各排电器间距，以利布线和维护。
- 5、各电器元件的位置确定以后，便可绘制电器布置图。电气布置图是根据电器元件的外形轮廓绘制的，即以其轴线为准，标出各元件的间距尺寸。每个电器元件的安装尺寸及其公差范围，应按产品说明书的标准标注，以保证安装板的加工质量和各电器的顺利安装。大型电气柜中的电器元件，宜安装在两个安装横梁之间，这样，可减轻柜体重量，节约材料，另外便于安装，所以设计时应计算纵向安装尺寸。
- 6、在电器布置图设计中，还要根据本部件进出线的数量、采用导线规格及出线位置等，选择进出线方式及接线端子排、连接器或接插件，并按一定顺序标上进出线的接线号。

控制柜的照明设置

沙睿金科技有限公司——专业生产、销售抽屉式控制柜产品，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

同时要考虑电柜照明，如果电气控制柜总体尺寸比较大，则需要进行照明设计，一般设置为开门断电，开门开灯，关门关灯，以方便调试维修，同时保障调试维修人员的安全。

软起控制柜原理-软起控制柜-

北京沙睿金(查看)由北京沙睿金科技有限公司提供。北京沙睿金科技有限公司 (sunregion.net) 是北京西城区,工业自动控制系统及装备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京沙睿金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京沙睿金更加美好的未来。