

龟甲网衬里钢衬塑储罐近期报价 专题介绍 衬塑储罐

产品名称	龟甲网衬里钢衬塑储罐近期报价 专题介绍 衬塑储罐
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

钢衬PO储罐是一种新型的耐腐蚀、强度高、刚性好的衬里材料，使用温度-40 ~100 ，用特殊热融旋转成型新工艺加工，价格比较低廉，用作衬里与钢塑(经喷沙处理后)的粘着力较强，现在在国内化工、环保、冶金、食品、交通、纺织等行业大量采用。由于聚烯烃(PO)是乙烯、PP和丁烯共聚而成的一种烯烃共聚物，因此它不但保持了乙烯、PP的耐腐蚀性，又具备良好的耐热性、耐冲击和电绝缘性能。钢衬聚乙烯储罐形状在设计许可如合适径高比、便于运输的情况下可设计成各种形状的储罐。其使用温度可比聚乙烯、PP高出10-30度。它克服了聚乙烯和PP与金属结合力差的缺点，同时可通过与龟甲网过渡连接具有更强附着力，能与外金属罐壁结合在一起，是目前理想的防腐蚀材料之一。

钢衬PO还可用作过滤罐、搅拌罐、离子交换柱等防腐设备产品。

钢衬PO储罐容积0.5-150立方米，内衬聚烯烃(PO)厚度6-10mm。

钢衬PO储罐，钢衬塑PO储罐，钢衬聚烯烃PO储罐，钢衬聚烯烃储罐，钢衬(PO)储罐，钢衬塑(PO)储罐

我公司(无锡新龙科技有限公司，原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司) 位于江苏省无锡市惠山区洛社镇，注册资金508万，公司在上世纪九十年代就生产防腐聚乙烯储罐，至今已有18年的制造历史，是国内为数不多的上世纪九十年代具有近20年制造聚乙烯储罐、钢衬塑储罐经验的公司之一

。钢塑复合大口径防腐管道(直径4000mm，长度12000mm)等系列化工设备和环保设备。

无锡新龙科技有限公司储罐由于其独特的整体滚塑成型工艺、产品整体结构和材料优异性能，具有整体性好、强度高、无焊缝(聚乙烯储罐罐体、进出料口、法兰均为整体成型无焊缝，杜绝化工液体滴漏问题)、不渗漏、抗冲击、韧性好、重量轻、寿命长、耐酸碱、耐有机溶媒、符合卫生标准、规格品种多、价格低廉等特点。尤其耐腐蚀、长寿命和大规格品种有非常大的优势。以责任赢信任新龙储罐责任之上20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造成功服务2000多家化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、电镀、环保等企业。是储存各类化工腐蚀性液体半固体的理想产品。其性能优于传统的玻璃钢、陶瓷、橡胶、焊接塑料等材料工艺制作的防腐储罐。

不忘初心 牢记使命 为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司) 20多年专注于钢衬塑储罐、钢衬塑搅拌罐、聚乙烯储罐、聚乙烯汽车运输槽罐和汽车用尿素罐制造，成功服务化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等行业2500多家企业！公司集研究、开发、生产、销售于一体的企业，致力于中国滚塑产品的开发、应用并研究，采用新技术、新材料和新工艺不断的开发新产品。

钢衬塑储罐产品在我们国内大概有20年左右的使用历史，我公司是在上世纪九十年代中期就研发钢衬塑储罐这一新产品的公司之一，也是在国内钢衬塑储罐行业具有话语权的公司之一，在研发钢衬塑储罐的过程中遇到了种种的研发难题，如钢体与衬塑层的分离、龟甲网的规格、衬塑层厚度、管口设计和衬塑等问题，龟甲网衬里钢衬塑储罐近期报价，通过我们的研发解决了这些技术问题，为今后钢衬塑储罐的发展作出了贡献，这一研发技术一直沿用至今。优良的防腐产品首先必须选用优良的防腐材料和进步前辈的生产工艺技术。

无锡新龙科技钢衬塑储罐有立式、卧式等系列产品，各类储罐还可根据所需自行定制。一般立式钢衬塑式储罐、卧式钢塑复合储罐规格为1立方到150立方左右。线性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚烯烃(PO)的化学性能非常相似，耐化学物质几乎相同。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，不耐压，耐温差的缺点。产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑料板衬储罐、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢储罐相比，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点，其价格低于同规格的传统储罐，20000L钢衬塑储罐酸碱通，是储存腐蚀液体的理想容器。

产品整体滚衬塑层一次成型无缝，坚固耐用，卫生洁净、耐大多数酸、碱、盐等腐蚀液体，且反应介质不会与金属接触。具有良好的耐腐蚀、耐磨损、寿命长等优点，是装运腐蚀化工液体的理想储罐产品。

。内衬厚度可根据用户要求生产(一般衬塑厚度15-20毫米)。钢衬塑(聚乙烯)和钢衬胶(橡胶)储罐的性能区别在于材料的理化性质和制作工艺。使用温度-60 ~100，它又具备良好的耐热性、耐冲击和电绝缘性能。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以纯聚乙烯为原料，使用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯有机结合成一体。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以聚乙烯为原料，采用旋塑衬塑工艺(滚塑技术)一次整体成型于钢体内表面，因为钢网(龟甲)与聚乙烯为一体且钢网焊于钢体表面，使聚乙烯难以脱离钢体表面。

立式钢衬塑储罐可以直接安置在平整坚固的基础上使用，卧式钢衬塑储罐必须安置在固定水泥基础上使用。

钢衬塑储罐制作完成后不能动火等作业。

无锡新龙科技有限公司储罐部专业提供化工工程储罐，有高分子聚乙烯材质储罐、外钢内塑材质储罐和

碳钢材质储罐，储罐形式有立式、卧式、异形、平顶、椭圆封头、园形、方形、锥形、平底、园底、斜底等式样，适用温度：-50 ~60 ~95 ，适用压力：常压。该产品耐高温达100度，内衬聚乙烯整体成型，无焊缝，正常使用寿命可达10年以上。

钢衬塑(聚乙烯)储罐产品是将冲压钢网焊接于钢罐体内表面，以高分子材料聚乙烯（LLDPE）为原料，采用特殊滚塑技术工艺将聚乙烯一次整体成型热融于钢罐体内表面。

耐化学性能非常优异，除少数溶液可以溶胀它外，几乎可以耐大部分物质溶液。钢板厚度也可以根据储罐工作压力而定。不可避免高腐蚀环境，钢体外表应涂环氧树脂，推荐参考龟甲衬里钢衬塑储罐，并做好日常防腐工作。

钢衬塑储罐特点：

我公司从1993年起就研究、开发、生产并销售钢衬塑系列储罐，生产的钢衬塑系列储罐具有危险化学品包装物、容器《全国工业产品生产许可证》。

钢衬塑(聚乙烯)储罐产品一般由钢罐体、人孔、进料接口法兰、出料接口法兰、测温接口法兰，智能仪器接口法兰和液位接口法兰等组成，衬塑储罐，卧式钢衬塑贮罐通常还有钢质支座。该产品耐高温达95度，内衬聚乙烯整体成型，无焊缝，使用寿命长。

不忘初心 牢记使命 为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

龟甲网衬里钢衬塑储罐近期报价-专题介绍-衬塑储罐由无锡新龙科技有限公司提供。无锡新龙科技有限公司（www.xinlongchina.com）位于无锡市惠山区洛社镇新园路68号（工业集中区）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新龙科技在储运设备中享有良好的声誉。无锡新龙科技有限公司储罐部专业提供化工工程储罐，有高分子聚乙烯材质储罐、外钢内塑材质储罐和碳钢材质储罐，储罐形式有立式、卧式、异形、平顶、椭圆封头、园形、方形、锥形、平底、园底、斜底等式样，适用温度：-50 ~60 ~95 ，适用压力：常压。新龙科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。新龙科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。