

德国suco压力开关 贝斯曼 压力开关

产品名称	德国suco压力开关 贝斯曼 压力开关
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

suco压力开关0169系列，耐压600bar，开关压力可调，多种螺纹可选，结构紧凑，tecsis压力开关，寿命长，德国suco压力开关，性价比高。

带M3接线柱或6.3x0.8插片式接线柱，供电电压42V，与保护帽配套使用防护等级可达IP54。

常用于各种工程机械，塑料机械，铁路动车系统等等。

选型参数：设定点，开关性质，螺纹，电气连接，介质

常用型号：

0169 417 03 1 003

0169 419 02 1 010

0169 419 03 1 011

0169 420 03 1 015

suco隔膜式防爆压力开关 隔爆压力开关 0340 - ATEX (粉尘; 0, 3 - 50 bar)

耐压30Mpa，可用于防尘区域22，集成电缆

产品类别:机械式压力开关压力量程:0, 3 - 1, 5 bar (+/- 0, tecsis紧凑型压力开关, 2)

1 - 10 bar (+/- 0, 5巴)

10 - 20 bar (+/- 3巴)

20 - 50 bar (+/- 5巴)耐压:300 bar开关点可调:是磁滞:约在10 - 20 %之间, 压力开关, 不可调开关功能:SPDT电气连接:电缆输出集成插头:否防护等级:IP65供电电压:250 VAC/VDC触点材质:银触点密封材质:NBR, EPDM, 氟橡胶外壳材质:镀锌钢(无六价铬)过程连接:G 1/4防爆等级:ATEX II 3D IP65 T90 ° C (dust protection zone 22)

真空压力开关 0150 30 A/F, 单刀双掷

电压250V

铝制外壳

100-950mbar调整范围

耐压高达2 Mpa

开关能力250VAC/5A

G1/8标准内螺纹连接

DIN43650 电气连接

ECO橡胶密封

真空压力开关 0151 24 A/F, 常开或常闭

电压42V

黄铜外壳

200-950mbar调整范围

耐压高达3.5 Mpa

开关能力100 VA/42 V DC

G1/8标准内螺纹连接

AMP 6.3x0.8插片式或M3螺纹连接

ECO橡胶密封

德国sucu压力开关-贝斯曼(在线咨询)-压力开关由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司(www.bethma.cc)是江苏苏州,电子、电工产品制造设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在贝斯曼领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创贝斯曼更加美好的未来。

