

拉伸膜包装机价格 研伟食品机械 通辽拉伸膜包装机

产品名称	拉伸膜包装机价格 研伟食品机械 通辽拉伸膜包装机
公司名称	诸城市研伟食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都街道西土墙工业园
联系电话	13792609237

产品详情

拉伸膜包装机在众多包装设备里它的应用率是很高的，其具有很多好的特征，不过在使用的時候我们会发现设备封口处发生了褶皱现象，下面就给大家介绍一下设备的特征和出现褶皱的原因：

一、包装机的特征：

- 1、包装材料：均以卷筒式复合拉伸膜为主，有的场合可内放吸管，第三种可内放托肋等辅件。
- 2、包装对象：将3个机种相配合几乎无所不包(通常含气液料除外)，拉伸膜包装机哪家好，只不过第三种局限性。
- 3、包装形式：花样较多，如三边封袋、四边封袋、双联袋、自立袋、砖型盒、屋顶形盒等居其次，第三种偏少，通常以枕形袋为主，有的可制成筒形袋、四边封袋等。
- 4、封口类型：新型发出来的不少，如设置撕裂口或撕裂线的上端平封、加内嵌盒的组合封、放在不同部位的螺旋盖封等等;另外两个机种显得单调。
- 5、包装尺寸：拉伸膜袋宽小达10毫米，拉伸膜的袋长可在限定范围内无级调整;后两种的袋宽及袋长均可在限定范围内无级调整，其中第三种袋长能达半米以上。

二、出现褶皱的原因

可能是封口条不平整或者本身有质量问题，发热不均匀。

日常没有按照正确的操作步骤来。

所以可以考虑整理或者更换封口条。

全自动拉伸膜真空包装机之双面拉伸真空包装机

双面拉伸，这款全自动拉伸膜真空包装机是在单面拉伸真空包装机的基础上研发生产的，它除具有了单面拉伸的优点之外，还具备了单面拉伸所不能做到的优势，双面拉伸真空包装机是通过对上下膜一起拉伸，下膜放入产品，上膜拉伸后覆盖在下膜上，将产品包裹下膜的正中间位置，这样包装出来的产品，从外观上来看，更加具有立体感，全自动双面拉伸膜真空包装机目前市面上的产品多数采用铝箔膜进行包装，像咱们平时常见的鱼豆腐、鸡蛋干等都采用这些双面拉伸真空包装机。

拉伸膜包装机是一种实现机械化缠膜代替人工缠腊的包装机器，拉伸膜包装机价格，自动化很强，自动化之所以这么强是因为它的工作流程，下面就给大家介绍一下它的工作流程：

1、真空：

拉伸膜真空包装机真空室合盖真空泵工作，拉伸膜包装机厂家，开始抽真空，通过拉伸膜包装机，包装袋内同时真空，真空表指针上升，达到额定度（由时间继电器ISJ控制）停止工作，真空停。

在真空工作的同时，二位三通电磁阀IDT工作，热封气室真空，热压架保持原位。

2、热封：

IDT断外界大气通过其上部进气孔进入热封气室，利用拉伸膜真空包装机真空室内同热封气室之间的压力差，热封气室充气膨胀，使其上热压架下移，压住袋口。

同时热封变压器工作，开始封口。在此同时，时间继电器2SJ工作，数秒后动作，热封结束。

3、拉伸膜包装机的回气：

二位二通电磁阀2DT通，大气进入真空室，拉伸膜真空包装机真空表指针回到零，热压架依靠复位弹簧复位，真空室开盖。

4、循环：

将上述拉伸膜真空包装机真空室移至另一真空室，即进入下一个工作过程，左右两室交替工作，循环往复。

拉伸膜包装机价格-研伟食品机械(在线咨询)-通辽拉伸膜包装机由诸城市研伟食品机械有限公司提供。诸城市研伟食品机械有限公司（www.yanweijixie.com）是从事“全自动连续盒式真空包装机，全自动盒式真空包装机，全自动包装机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。