

木质生物颗粒 生物颗粒 圣戴生物质燃料颗粒厂

产品名称	木质生物颗粒 生物颗粒 圣戴生物质燃料颗粒厂
公司名称	南昌圣戴建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村
联系电话	17770890003

产品详情

生物质颗粒厂家设备老堵机怎么回事?

生物质颗粒机是一种生物质能源预处理设备。主要以农林加工的废弃物如木屑、秸秆、稻壳、树皮等生物质为质料，经过预处理和加工，将其固化成形为高密度的颗粒燃料。

生物质颗粒厂家

生物质颗粒厂家颗粒机在日常使用制粒的过程中，有时会呈现堵料的现象，这种现象一经发作，容易造成产能的降低和机器的损坏。对此，咱们要深入研究此项的发作原因。

生物质颗粒机呈现堵机现象需要从几个方面下手：

磨具有没有研磨，新的颗粒机磨具由于在出产过程中钻孔等工艺，会在磨具的孔径内形成毛刺和增加摩擦力的钻孔痕迹，因而在出产前需要进行大约15分钟的研磨，等磨具润滑后就会有用的避免阻塞现象的发作。

假如呈现一次阻塞后，没有完全将孔通开，下次会越堵越严重。

依据生物质颗粒厂家长久以来的从业经验，要想对阻塞的颗粒机磨具进行排堵，首要按照阻塞的程度，假如是还能够出料，可以用沙子和少数的机油，掺杂在原猜中，进行通堵，加的量一定要小，依据出料量的巨细适当的增加，直到磨具升温后悉数通开。

假如在以上办法不能够解决问题的情况下，只能将磨具卸下，然后用油煮或者钻孔的方法开通，重新安装好的磨具依然需要用沙子和机油拌和质料进行研磨操作。

别的一个堵料的原因是，假如呈现一进料就阻塞磨具，生物颗粒厂，并且出产的颗粒呈现零星的颗粒油光发亮，乃至呈现炭化发黑现象，说明生物质颗粒厂家这个磨具不合适出产你现在的物料，需要从考虑重新定制合适自己磨具压缩比的磨具进行替换。

还有一种就是机器使用时间过长，机器内部零件老化，磨具等部件已经不能支撑正常的使用了，该换新的设备了。

木屑颗粒机模具阻塞的原因及木屑颗粒厂家解决方法

木屑颗粒机阻塞的原因，不外乎两种，一种进料太快，产出太慢，另一个是原材料中有杂物，比如说钉子、砖头快等，一般呈现这两种状况，都会导致木屑颗粒厂家颗粒机模具的阻塞，解决方法是，先关停设备，然后打开模具外罩，把内部的模具螺母松开一点，然后，把挤压成块的原材料掏出来，如果是砖头或者是钉子啥的，需求取出。取出之后，再把螺母上紧。

木屑颗粒厂家颗粒机在生产过程中，因为原料水分控制不合适，原料粒度过大等，会造成木屑颗粒厂家的颗粒机模具阻塞，而人工排堵是十分困难的，木屑颗粒厂家大型的木屑颗粒机厂家会购买专门的模具冲孔设备排堵，但是关于刚投入到木屑颗粒生产职业的新朋友来讲，就比较头疼了，今天我教给我们一个简单排堵的方法。

在生产过程中因为停电或其它原因造成压模阻塞，特别是小孔径压模较难整理，颗粒生产厂较常见的是采用电钻把物料钻出来，这样既浪费时间，又容易损坏模孔的光洁度。冲孔完毕需求从头研磨才干正常运用，影响工作效率。

木屑颗粒厂家以为，较为卓有成效的方法是用油煮环模，木质生物颗粒，即用一铁制油盘，放入废机油，把堵模置于油盘内，使堵模孔悉数浸入油内，然后在油盘底部加温至堵模孔内物料有爆裂声，即取出堵模，冷却后从头装机，调整好模辊间隙，按制粒机操作要求从头开车，就能敏捷把堵模内的物料整理掉，而且不会损坏模孔的光洁度。

这几点保养作业做好木屑颗粒厂家才能延长运用寿命

在木屑颗粒厂家运用完木屑颗粒机的时分，特别长期搁置的时分必定要做好保护和保养作业，就算你计划转让设备也要做好保养作业，生物颗粒供应，否则再次开机的时分会呈现太多的缺点，木屑颗粒厂家告诉你对木屑颗粒机必定要进行保养，防止颗粒机的部件发作损坏。下面我们就和木屑颗粒厂家来看一下木屑颗粒机在搁置时的保养。

- 1、防备木屑颗粒机设备内部零件受潮。颗粒机的电机长期不必的话，必定要拆卸下来坚持干净、枯燥、通风的当地，不要放在湿地以免受潮使绝缘性下降，这样会使电机短路、漏电等等
- 2、机器不必的时分放置在枯燥通风当地，因为木屑颗粒机都是有铁制造的，所以长期放置很容易生锈，大大的缩短颗粒机设备的寿命。
- 3、防止设备老化。木屑颗粒机中的橡胶件和其它非钢铁原件沾上油或受潮，若不及时处理就会呈现裂痕，严重的还会开裂，将皮带输送机上的皮带拆卸下来用保鲜膜加以覆盖然后保存在枯燥处。像大型轮胎等设备可以用千斤顶这类东西顶起来与地上坚持必定的距离。颗粒机的放置方位有讲究。机器应放在枯燥清洁的室内运用，不得在大气中含有酸类以及其他对机体有腐蚀性气体流通的场所运用。
- 4、木屑颗粒厂家在木屑颗粒机运用结束后或中止时，应取出磨具和压棍，进行清洗和刷清斗内剩下粉子，然后装妥，光滑好相应的部件，为下次运用做好准备作业。
- 5压棍在作业中发作前后窜动，请调校前轴承卒上的M10螺钉到适当方位。若齿轮轴发作窜动，请调校轴承架后边螺钉到适当方位，调整间隙以轴承不发作响声，手转皮带轮，松紧适当为宜，过紧或过松均能使本机发作损坏的或许。

6.如停用时刻较长，生物颗粒，必须将机器全身揩擦清洁，机件的光面涂上防锈油，用布蓬罩好

7.木屑颗粒厂家机械设备的搁置寄存必定要做好设备的防尘作业。

木质生物颗粒-生物颗粒-圣戴生物质燃料颗粒厂(查看)由南昌圣戴建筑工程有限公司提供。南昌圣戴建筑工程有限公司(www.wxtfgc.com)有实力，信誉好，在江西南昌的能源产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进圣戴生物颗粒和您携手步入辉煌，共创美好未来！