

邢台钢结构防火涂料供应商 百安防火涂料 邢台钢结构防火涂料

产品名称	邢台钢结构防火涂料供应商 百安防火涂料 邢台钢结构防火涂料
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

产品详情

超薄型钢结构防火涂料喷涂施工必须要分遍成活

超薄型钢结构防火涂料喷涂施工必须要分遍成活，每一遍喷涂需在上一遍涂层完全干燥固化后方可进行。在施工环境通风良好，天气晴好的情况下，重涂间隔24~48小时即可。雨天或钢结构表面有结露时，邢台钢结构防火涂料，若无其他特殊措施，不宜进行喷涂施工。超薄型钢结构防火涂料是否在有效储存期内，超过储存期可按本标准检验，邢台钢结构防火涂料厂家，符合规定仍可使用。而钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工，邢台钢结构防火涂料批发，或者由研制该防火涂料的工程技术人员指导施工，以确保工程质量。

钢结构防火涂料涂刷前后还需要使用什么油漆？

1、加强防腐效果，抵抗腐蚀性介质和外应力对防火涂料的破坏，能有效地封闭和阻挡水分、湿气渗透到涂料表层，从而与防火涂料上下配合，发挥保护钢材的总体效果；

2、降低涂装成本

降低涂装成本：防腐涂层必须达到一定的厚度，才具有效果，如果单纯使用底漆和面漆，达到相同的涂层厚度，成本要比底、中、面配套涂层高。

3、延长防腐期限

使用环氧云铁中间漆以较低的成本，增加了漆膜厚度，有效保护底漆、钢材减缓腐蚀，提供面漆坚牢的附着力和优良的附着基层，增加的整体涂层的使用寿命。

钢结构的防火保护有多种方法，这些方法主要有：钢结构防火涂料保护、防火板保护、混凝土防火保护、柔性卷材防火保护、耐火钢、结构内通水冷却等。选择钢结构的防火措施时，应考虑下列因素：钢结构所处部位，需防护的构件性质；钢结构采取防护措施后结构增加的重量及占用的空间；防护材料的可靠性；施工难易程度和经济性。这其中以钢结构防火涂料保护方法应用范围广阔，效iv高。

钢结构防火涂料刷涂或喷涂在钢结构表面，起防火隔热作用，防止钢材在火灾中迅速升温而降低强度，避免钢结构失去支撑能力而导致建筑物垮塌。钢结构防火涂料施工简便，无须复杂的工具即可施工、重量轻、造价低，而且不受构件的几何形状和部位的限制。

邢台钢结构防火涂料供应商-百安防火涂料-邢台钢结构防火涂料由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。天津市西青区百安防火涂料有限公司（www.tjbafhtl.com）有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进百安和您携手步入辉煌，共创美好未来！