

鸿涂环氧地坪施工 耐酸碱地坪漆施工工程 耐酸碱地坪漆

产品名称	鸿涂环氧地坪施工 耐酸碱地坪漆施工工程 耐酸碱地坪漆
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧树脂自流坪地坪球场环氧地坪施工工艺要求

施工前的准备工作（手工）?材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。

环氧地坪施工人员要求（手工）标准场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。

施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

场地厚度要求：一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

环氧地坪施工注意事项（手工）1)、施工温度15 - 35 ，耐酸碱地坪漆，温度过高或过低，影响施工。2)、使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。3)、混料搅拌一定要充分均匀。4)、每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。5)、修边时一定要整齐。

环氧地坪施工厂家介绍如何才能保长旧环氧地坪使用年限

表面保洁，耐酸碱地坪漆报价，环氧地坪表面清洗方法简便，耐酸碱地坪漆施工工程，一般用水擦洗。如清洗的污渍，使用清洗剂即可，也可用工业剂、除垢剂等，然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍，也可用机械清洁的办法，但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。环氧地坪施工为保持表面良好的光洁度和美观的效果，不要用机械的方法清洁，耐酸碱地坪漆商场环氧地坪，可用拖把

加清洁剂的办法，并用水去除。

避免化学品的污染

因主要使用在无尘室、实验室、电子生产车间，为保持其美观和其它良好性能，平时注意不要将化学品特别是有机酸类落到地面上，地面被污染后，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，或地面被染色难于除去时，可用少量快速清洁剂，此项操作时请注意要通风。地坪使用较长时间后，环氧地坪施工根据客户的要求，也可在旧地坪上重新再罩面层，以达到更好的效果。

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。

鸿涂环氧地坪施工(图)-耐酸碱地坪漆施工工程-耐酸碱地坪漆由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！