

# 彩钢夹芯板 华鑫夹芯板厂家 彩钢夹芯板安装

产品名称	彩钢夹芯板 华鑫夹芯板厂家 彩钢夹芯板安装
公司名称	芜湖华鑫彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区马塘街道元山村小屋自然村
联系电话	13855302688

## 产品详情

岩棉夹芯板的有关性能岩棉夹芯板的有关性能：

(1) 隔热、保温性能：：岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数  $\lambda = 0.043W/m^2K$  为依据，由于芯层岩棉具有良好的隔热、保温性能，相对混凝土板相比提高了5倍以上；这就使得使得采用岩棉夹芯板的工程建成之后，彩钢夹芯板安装，在炎热地区大大节约空调费用，在寒冷地区大大节约了取暖开支。

(2) 重量轻：同具有相同隔热、保温性能的粘土砖相比，其重量只有其1/19左右，大大减轻了承重结构的外部荷载，彩钢夹芯板，而且方便施工安装和减少运输量。

普遍采用的彩钢夹芯板保温芯材，聚氨酯泡沫本身不防火，燃烧后产生的大量浓烟里含有氯化氢，危害人体健康。而聚ben板除了不防火、用久后会收缩外保温性能也很差。聚ben乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都，不耐高温，严重影响建筑工程质量和防火安全，目前正受到消防部门的限制使用。岩棉、玻璃棉等无机矿物棉材料虽然能达到防火要求，但是对环境不友好(施工过程中漂浮的棉絮对人体有害)、容易滋生微生物、吸水率高、绝热效果较差，并且强度也不够好，彩钢夹芯板施工，使用寿命较短。而新型的酚醛泡沫材料(PF)，在阻燃、毒性方面具有非常好的性能，其市场前景广阔，经济潜力巨大，将逐步取代其他的泡沫材料。

芜湖华鑫生产复合夹芯板的优点：

- 1.重量轻，10kg~14kg左右/平米，相当于砖墙的1/30;
- 2.隔热保温，吸引及密封性能好;
- 3.施工方便，安装灵活快捷，施工工期可缩短40%以上;
- 4.色泽鲜艳，外形美观，无需再进行表面装饰;

5.强度高，可作维护结构、承重结构，抗弯抗压，一般房屋可不用梁柱。

夹芯板复合生产线是生产彩钢夹芯板的主要设备，防火岩棉彩钢夹芯板，彩钢夹芯板强度高，重量轻，坚固耐用，外观美观的一种建筑材料。泡沫复合板生产线施工方便，工期短，被广泛应用工业厂房，大型超市和仓库，大跨度屋面和墙面，装配各种冷库，净化房，空调室等。

彩钢夹芯板-华鑫夹芯板厂家-彩钢夹芯板安装由芜湖华鑫彩钢结构有限公司提供。芜湖华鑫彩钢结构有限公司（[www.hxcaigang.com](http://www.hxcaigang.com)）是一家从事“活动房，夹芯板，cz型钢，彩钢折件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华鑫彩钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使芜湖华鑫彩钢在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！