

# 制动液牌子 制动液 朗威石化润滑油

产品名称	制动液牌子 制动液 朗威石化润滑油
公司名称	天津朗威石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）
联系电话	18920222322

## 产品详情

传统的制动液是以乙二醇为基础的液压传动油，乙二醇制动液的弱是易吸水，从而降低它的沸点，当快速刹车时，刹车所产生的高温会导致水和乙二醇混合液沸腾，产生气塞现象，并引起刹车液贮量的衰减。此外吸水后的乙二醇刹车液还会对油漆的表面产生腐蚀作用。

由于硅油具有优良的化学惰性、疏水性和耐高温性能，因此可圆满地克服乙二醇基刹车液所产生的腐蚀、气塞和贮量衰减难题。

### 如何挑选制动液

的制动液颜色看起来类似蜂蜜，制动液工厂，摩擦后会发热，制动液，而劣质的刹车油则闻起来会有酒精味，并且不粘稠像水，仔细看还会有杂质。

选择刹车油时候，制动液牌子，应该选择沸点高的刹车油，因为当汽车长时间行驶，温度会达到百度，因此如果沸点不够高的刹车油，就会因为过热而汽化，导致刹车减弱，影响安全性。

车辆上不管是哪种液体都要有较好的流动性，制动液排行榜，因此选择刹车油也要看其凝固点，尤其是在严寒的地区，如果是劣质的刹车油，在温度过低的时候会发生凝固的现象，导致无法流动，减低制动性能。

制动液的更换过程如下：

- (1) 启动发动机并保持怠速运转，拧下制动液储油罐的加液口盖。
- (2) 在分泵放气螺丝上套一根透明塑料管，将管的另一端放入一个装有制动液的容器里。
- (3) 拧松放气阀并连续踩下制动踏板，直至制动液不再流出为止，拧紧放气阀。
- (4) 向储油罐加入足量的符合规定的制动液。

制动液的更换 注意事项

制动系统中渗入空气，会影响制动效果。特别是更换或补加制动液后应排放液压管路中的空气。在维修过程中，由于拆检液压系统、接头松动或制动液不足等原因，造成空气进入管道时，应及时将系统中的空气排出

制动液牌子-制动液-朗威石化润滑油由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威石化股份有限公司（[www.lwshrhy.com](http://www.lwshrhy.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.chinalwsh.cn](http://www.chinalwsh.cn)）还是从事天津特种润滑油，天津抗磨润滑油，天津轿车润滑油的厂家，欢迎来电咨询。