

制动液品牌 制动液 朗威石化润滑油厂家

产品名称	制动液品牌 制动液 朗威石化润滑油厂家
公司名称	天津朗威石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）
联系电话	18920222322

产品详情

性能指标

由于其优劣直接关系刹车的可靠程度，因此制动液的选购事关车友生命安全，可掉以轻心。

我国现行的制动液标准GB12981-2012《机动车辆制动液》为强制性标准，制动液品牌，共有15项技术指标要求，分别是外观、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、运动黏度（100 、-40 ）、pH值、液体稳定性、腐蚀性、低温流动性和外观、蒸发性能、容水性、液体相容性、性、橡胶相容性、行程模拟性能和防锈性能。

合格达标的制动液有几个特性：

- 1.在高温、严寒、高速、湿热等工况条件下保证灵活传递制动力；
- 2.对刹车系统的金属和非金属材料没有腐蚀性；
- 3.能够有效润滑刹车系统的运动部件，延长刹车分泵和皮碗的使用寿命。

对制动液的性能要求是：

- 1、粘温性好，凝固点低，低温流动性好；
- 2、沸点高，高温下不产生气阻；
- 3、使用过程中品质变化小，并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。

有机硅制动液

汽车属于机械，劣质的刹车油中的杂质可能会带有一定的腐蚀性，而的制动液腐蚀性很小，几乎可以忽略不计。

制动液什么时候更换

一般来说，在行驶1-2万公里的时候就要检查制动液的情况，在达到3-4万公里或者2年的时间时，一定要更换。但是也要根据实际情况更换。并且更换制动液好的是到专业的维修店更换，制动液规格，因为更换制动液需要先清洗制动系统，制动液，个人操作的话比较难。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

制动液有三种类型。

一、蓖麻油-由精制的蓖麻油 45%-55%和低碳醇(乙醇或丁醇)55%-45%调配而成，经沉淀获得无色或浅黄色清彻透明的液体，即醇型汽车制动液。蓖麻油加乙醇为醇型 1 号，蓖麻油加丁醇为醇型 3 号。醇型制动液的原料容易得到，合成工艺简单，产品润滑性好;缺点是沸点低，低温时性质不稳定。醇型 1 号在 45℃ 以上出现乙醇蒸气，产生气阻;在-25℃ 时蓖麻油呈乳白色胶状物析出，并随温度降低而增加，制动液代理商，堵塞制动系统，使制动系统沉重失灵。在醇型 3 号皮碗试验中发现，制动液颜色稍变深，丁醇稍有溶解腐蚀橡胶的现象，在-28℃ 时也有白色沉淀物析出。有的文献介绍加入甘油调整，但在低温下仍有沉淀且分层。在严寒的冬季和炎热的夏季，汽车不宜使用醇型和改进的醇型制动液。目前醇型制动液正在被合成型制动液所代替。

二、合成型：用醚、醇、酯等掺入润滑、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成。

三、矿油型：用精制的轻柴油馏分加入稠化剂和其他添加剂制成。

汽车制动（刹车）液是用于液压制动系统中传递压力以制止车轮转动的一种功能性液体。其制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性，在密封的容器中或充满液体的管路中，当液体受到压力时，便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。

制动液品牌-制动液-朗威石化润滑油厂家由天津朗威石化股份有限公司提供。“润滑油车用润滑油工业润滑油”就选天津朗威石化股份有限公司（www.lwshrhy.com），公司位于：天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处），多年来，朗威石化坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。朗威石化期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tjlwsh.cn）还是从事天津汽机油，天津合成汽机油，天津车用汽机油的厂家，欢迎来电咨询。