

鱼池假山报价 济南假山报价 济南济量园艺欢迎来电

产品名称	鱼池假山报价 济南假山报价 济南济量园艺欢迎来电
公司名称	济南市历城区济量园艺制作部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区仲宫镇
联系电话	15562696769

产品详情

塑石假山是用以钢结构和复合水泥材料雕刻出来的石材和木材，以绿色环保，防腐阻燃，质地轻，鱼池假山报价，经久耐用代替了天然石材和木材。被广泛使用在主题乐园，水上乐园，生态园，小区景观，度假村，景区，动物园，饭店，公园假山报价，宾馆等。塑石假山的内部一般是空心结构，仅有表面一层水泥砂浆层制作仿石纹理，故塑石假山的整体质量较轻，适合的范围也比较广。塑石假山的用途有哪些呢

塑石假山可以塑造出理想的艺术形象——雄伟、磅礴富有力感的山石景，特别是能塑造难以采运和堆叠的巨型奇石。这种艺术造型较能与现代建筑相协调。此外还可通过仿造，济南假山报价，表现黄腊石、英石、太湖石、、千层石等不同石材所具有的风格。

塑石假山制作不受山石形状限制。可以预留位置栽培植物，进行绿化。设计塑石假山的时候可以综合考虑山的整体布局以及同环境的关系。根据自然山石的岩脉规律和构图艺术手法，统一安排峰、岭、洞、潭、瀑、涧、麓、谷、曲水、盘道等，做出模型。模型放大的方法有翻制法和现场塑造法两种，后者造价低，较为常用。

假山在我们生活中随处可见，主要用于观赏，那么假山如何制作呢？在施工时有哪些要点呢？下文我们来简单的了解一下。

木桩施木工要点。假山施工中通常选用木桩作为其基础，而在选取木桩时，多采用松木桩和杉木桩来施工。施工时，要将桩顶面的直径控制在13cm左右，将木桩之间的距离控制在20cm左右，在对其进行平面布置时通常采用梅花形排列的方式。需要注意的是，务必将木桩打到硬土层上确保其稳固，并使得木桩顶端能够露出水体底部(露出的高度大约在10~30cm)。木桩和木桩之间需要进行一些列的处理，首先用块石将相邻木桩嵌紧，再将木桩的顶部压上条石。上述工作全部完毕后才能在此基础上进行假山形态山石的施工和修饰。

混凝土施工要点。假山施工中通常选用混凝土或浆砌块石的形式作为其基础，通过这样形式的施工方式

可以加快施工速度，加大耐压强度，增强施工质量。如果是在水体中建造假山，所选用的混凝土浆砌块石强度要为C15，也可以选用C20的速混凝土替代;如果是在陆地上建造假山，所选用的混凝土强度必须大于等于C10。不论是水体中建造假山还是陆地上建造假山，都必须根据山体的高度、体积以及质量的不同，土层的具体情况不同而确定是否需要格外加入钢筋，通过这样的方式来提高其强度。

自古以来假山室外的造景中就会有“背靠傍水”之说，形象化的叫法是“藏于林，秀强电解质”，假山水的水就靠瀑布和跌水来反映。瀑布跌水的作法是，在制做假山的全过程中，制做蓄水池，应用水泵把蓄水池内的水，抽运往蓄水池内，蓄水池内的水做到一定的量便会外溢，进而产生流水，假山制做中，设定一定的沟、挡沙岩，后使流水产生瀑布或跌水。水泵的接水管路一般选用PVC管或是镀锌钢管，进而确保管路的使用期，水泵在假山蓄水池外需做防污措施，一般的作法是设定滤网，过滤水池中的脏物。蓄水池在制作过程中，还务必做防水解决，进而确保假山蓄水池的使用期，别墅假山报价，防潮一般选用环氧胶泥防水涂料制做，能与假山具有黏合实际效果。假山瀑布跌水还要必需的维护保养，在冬天结冻的状况下，是不可以应用的，还务必清除蓄水池，确保蓄水池内无存水。

鱼池假山报价-济南假山报价-济南济量园艺欢迎来电由济南市历城区济量园艺制作部提供。济南市历城区济量园艺制作部（www.jinanjiashan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济量园艺——您可信赖的朋友，公司地址：济南市历城区仲宫镇，联系人：徐经理。